

Q8 Gear Oil XG N 75W-90

Vollsynthetisches Getriebe- und Achsöl

Beschreibung

Q8 Gear Oil XG N 75W-90 ist ein modernes synthetisches Getriebe- und Achsöl, das speziell für den Einsatz in beiden Achsen, synchronisierten sowie nicht synchronisierten Schaltgetrieben entwickelt wurde. Dieses Produkt bietet Schutz vor Schlamm- und abrasiven Ablagerungen und ist kompatibel mit Dichtungsmaterialien, sorgt für kontinuierliche Schmierung und verhindert Ölleckagen

Anwendungen

Q8 Gear Oil XG N 75W-90 übertrifft die API GL-4- und GL-5-Spezifikationen, indem es die strengen Anforderungen von SAE J2360 erfüllt und den Ansprüchen von führenden europäischen OEMs wie Scania an kommerzielle Flotten gerecht wird.

Leistungen

- Ausgezeichnete Kaltstarteigenschaften.
- Höhere Effizienz ohne Abstriche bei der Getriebehaltbarkeit.
- Enthält ein gut ausgewogenes Reibungsminderungssystem
- Ausgezeichneter Schutz vor Rost und Korrosion.

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

API	GL-4	Scania	STO 1:0
API	GL-5	ZF	TE-ML 08
SAE	J 2360		

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,896
Viskositätsklasse	-	-	75W-90
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	101
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	16.0
Viskositätsindex	D 2270	-	170
Brookfield Viskosität bei -40 °C	D 2983	Pa.s	17
Flammpunkt, P-M	D 93	°C	162
Pour Point	D 97	°C	-57

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.