

Q8 Allroads 2T

Motorfietsolie op synthetische basis

Omschrijving

Q8 Allroads 2T is een uitstekend voorverdund rookarm smeermiddel op synthetische basis voor voortreffelijke prestaties. Deze olie overtreft de meeste geavanceerde internationale specificaties en wordt aanbevolen voor uiteenlopende werkingsomstandigheden. Dankzij de gebalanceerde formulatie op basis van de laaggehalte-technologie biedt Q8 Allroads 2T een uitstekend reinigings- en beschermingsvermogen.

Toepassingen

Q8 Allroads 2T wordt gebruikt voor 2-taktmotoren in on- en off-road motorfietsen en moderne scooters met een voormengsmeersysteem of een olie-injectiesysteem voor motoren die de ISO-, API-, JASO- en TISI-specificaties vereisen.

Voordelen

- Voortreffelijke lagersmering en bescherming tegen cilinderslijtage.
- Uitstekend lage rookvorming bij het opstarten van de motor en tijdens het rijden.
- Voortreffelijke bescherming tegen hechting aan de zuigerringen en verstopping van het uitlaatsysteem.
- Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen.
- Voortreffelijke bescherming tegen verstopping en voorontsteking van bougies.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	TC ++	JASO	FD
ISO	L-EGC	TISI	1040

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,868
Kin. viscositeit basisolie bij 40 °C	D 445	mm ² /s	47,4
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	7,9
Viscositeitsindex	D 2270	-	138
Vlampunt, P-M	D 93	°C	92
Stolpunt	D 97	°C	-24
Sulfaatas	D 874	% mass	0.1
Kleur	Visual	-	Red
TBN	D 2896	mg KOH/g	2.3

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

We raden aan om een concentratie te gebruiken die voldoet aan de vereisten van de motorfabrikant.