

Q8 Axle Oil GL-5 75W-90

API GL-5 vloeistof op synthetische basis

Omschrijving

Q8 Axle Oil GL-5 75W-90 is een premium transmissie-olie voor zware voertuigen en personenwagens. Dit product kan worden gebruikt voor eindaandrijvingen, differentiëlen, achterassen en tussenbakken en voldoet aan de API GL-5 specificatie.

Toepassingen

Q8 Axle Oil GL-5 75W-90 is ontwikkeld voor zware voertuigen en personenwagens. Dit product kan worden gebruikt voor eindaandrijvingen, differentiëlen, achterassen en tussenbakken en voldoet aan de API GL-5 specificatie.

Voordelen

- Voortreffelijke bescherming tegen slijtage van de as.
- Uitmuntende slijtagebescherming in zware omstandigheden.
- Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.
- Verbeterde afschuifstabiliteit voor een stabiele viscositeit tijdens gebruik

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	GL-5	ZF	TE-ML 16B
MIL	L-2105D	ZF	TE-ML 17B
ZF	TE-ML 05A	ZF	TE-ML 19B

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,87
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	101.1
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.8
Viscositeitsindex	D 2270	-	152
Brookfield viscositeit, -40 °C	D 2983	Pa.s	108.1
Vlampunt, COC	D 92	°C	168

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.