

## Q8 EDM L

Vonkerosie olie.

### Omschrijving

Vloeistof voor vonkerosie toepassingen.

### Toepassingen

Vonkerosie.

### Gebruikersinstructies

Om de kwaliteit te waarborgen, is het raadzaam om het product binnen te bewaren, waar het is beschermd tegen water, vorst en direct zonlicht.

### Milieu, Gezondheid en Veiligheid

Lees altijd het veiligheidsinformatieblad voor instructies over het veilig gebruik van het product en eventuele milieurisico's.

### Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0.80
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	1.5
Vlampunt, COC	D 92	°C	75
Kleur	D 1500	-	L 0.5
Koper strip, 3 h, 100 °C	D 130	-	1
Elektrische geleidbaarheid bij 21 °C	D 2624	pS/m	< 10

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

### Opmerkingen

Neem contact op met uw Q8Oils vertegenwoordiger voor advies over uw specifieke toepassing en uitrusting.