

Q8 Multi LCX 2

Graisse multiusage à savon lithium-calcium

Beschreibung

Q8 Multi LCX 1 ist ein Mehrzweckfett mit erhöhter Wasserbeständigkeit. Das Lithium-Kalzium-Fett auf Mineralöl-Basis weist eine ausgezeichnete Rollstabilität auf. Es ist beim Gebrauch leicht an seiner grünen Farbe zu erkennen. Q8 Multi LCX 1 hat eine lange Lebensdauer, optimale Hafteigenschaften auf Metall und hohen Rostschutz. Es eignet sich für einen breiten Temperaturbereich.

Anwendungen

Q8 Multi LCX 2 est utilisée en génie civil dans des applications avec des conditions difficiles (présence de poussière, d'eau et températures élevées). Elle est recommandée dans le domaine maritime pour les équipements utilisés en présence d'eau ou pour des charges lourdes (engins de levage, treuils, etc.). Q8 Multi LCX 2 est appliquée comme graisse multiusage dans les équipements agricoles et le secteur du transport.

Leistungen

- Geringere Ausfallzeiten und verbesserte Wartungseffizienz
- Außerordentlich wasserfest
- Hervorragende Rollstabilität
- Überaus geeignet für Anwendungen in einem breiten Temperaturspektrum
- Hervorragender Rostschutz

Spezifikationen & Zulassungen

DIN 51502 KP2K-20 ISO 6743 L-XBCDB2

Eigenschaften

| | Verfahren | Einheit | Typische |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Seifenart | - | - | Lithium Calcium |
| Farbe | Visual | - | Green |
| Konsistenz, Klasse NLGI Nr. | NLGI | - | NLGI 2 |
| Walkpenetration, 25 °C, 60 Hübe | D 217 | 0.1 mm | 265-295 |
| Kin. Viskosität Grundöl bei 40 °C | D 445 | mm ² /s | 300 |
| Tropfpunkt | D 566 | °C | >180 |
| Vierkugelttest, Schweißkraft | IP 239 | N | 3050 |

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.