

## Q8 Outboard Synt 4T 10W-40

Synthetisch smeermiddel voor 4-taktbuitenboordmotoren

### Omschrijving

Q8 Outboard Synt 4T 10W-40 is een uitzonderlijke volsynthetische vloeistof voor buitenboordmotoren. De innovatieve formulatie is gebaseerd op buitengewoon stabiele componenten en een uniek anti-slijtageadditief. Het universele Q8 Outboard Synt 4T 10W-40 is bestand tegen mechanische en thermische belasting en wordt ten zeerste aanbevolen voor buitenboordmotoren die topprestaties moeten leveren.

### Toepassingen

Q8 Outboard Synt 4T is een universele motorolie die wordt gebruikt in verschillende toepassingen, zoals 4T Outboard, motorfietsen, terreinwagens, sneeuwscooters, plezierboten en jetski's. Getest in Bombardier 215 HP SeaDoo.

### Voordelen

- De beste cilinderbescherming door de anti-slijtage-eigenschappen
- Onovertroffen bescherming tegen roest en corrosie.
- Uitzonderlijke zuiverheid en slijtagebescherming voor alle componenten.
- Onovertroffen bescherming tegen motorslijtage.
- Uitzonderlijk stabiele viscositeit bij veelvuldige mechanische belasting.

### Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	SM	NMMA	TC-W Catalyst Compatible
NMMA	FC-W		

### Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,855
Viscositeitsklasse	-	-	10W-40
Kinematische viscositeit, 40 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	87
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	13.2
Viscositeitsindex	D 2270	-	152
Vlampunt, COC	D 92	°C	253
Stolpunt	D 97	°C	-36
TBN	D 2896	mg KOH/g	7.6

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.