

## Q8 Rider 4T 20W-50

Olio per motociclette completamente sintetico di prestazioni superiori.

### Descrizione

Q8 Rider 4T 20W-50 è un lubrificante completamente sintetico che potenzia le prestazioni dei motori a 4 tempi delle motociclette. Contiene un miglioratore dell'indice di viscosità polimerico unico e degli additivi antiusura eccezionali che conferiscono una resistenza estrema del film. Q8 Rider 4T 20W-50 garantisce un'eccezionale pulizia del motore, è stabile meccanicamente e termicamente e offre prestazioni di picco senza interruzioni in tutte le condizioni.

### Applicazioni

Q8 Rider 4T 20W-50 è raccomandato per i più recenti motori ad alte prestazioni a valvole multiple con catalizzatore. Viene utilizzato in motociclette su strada e fuoristrada con frizione a secco e a bagno d'olio. È adatto per motori a prestazioni estreme per tutte le condizioni di guida, incluse fuoristrada e lunga percorrenza. L'olio supera i requisiti internazionali più elevati degli OEM.

### Specifiche

API	SN	JASO	MA2
API	SP		

### Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0,855
Gradazione SAE	-	-	SAE 20W-50
Viscosità cinematica, 40 °C (estrapolata)	D 445	mm <sup>2</sup> /s	114
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	17,4
Indice di viscosità	D 2270	-	168
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	246
Punto di scorrimento	D 97	°C	-42
Viscosità ad alta temperatura e alta velocità di taglio (HTHS)	CEC-L-36-A-90	mPa.s	5,3

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.