

Q8 T 650 10W-40

ACEA A3/B4 2021-motorolie op synthetische basis voor personenwagens

Omschrijving

Q8 T 650 10W-40 is een universele geavanceerde high-SAPS motorolie voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Dit product vormt een sterke smeerfilm in verschillende werkingsomstandigheden en garandeert zo een geavanceerde motorbescherming. Bovendien voldoet het aan de ACEA A3/B4 2021-vereisten.

Toepassingen

Q8 T 650 10W-40 is ontwikkeld voor Euro 3- en 4-motoren die door de meeste autofabrikanten worden gebruikt. Dit product is ontworpen voor personenwagens en bestelwagens met een benzine- of lpg-motor, maar is ook geschikt voor normaal of turboaangedreven dieselmotoren, met of zonder directe injectie.

Voordelen

- Optimale motorbescherming na koudstart.
- Goede motorprestaties in verschillende rijomstandigheden.
- Goede bescherming tegen roest en corrosie.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	A3/B4	MB	229.1
API	CF	VAG	VW 505.00
API	SL		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,874
Kin. viscositeit basisolie bij 100 °C	D 445	mm ² /s	14.5
Kin. viscositeit basisolie bij 40 °C	D 445	mm ² /s	98.4
Viscositeitsindex	D 2270	-	152
Schijnbare viscositeit -25°C	D 5293	mPa.s	6410
Borderline Pumping Temp	D 3829	°C	-30.2
Stolpunt	D 97	°C	-30
Vlampunt, P-M	D 93	°C	202

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.