

Q8 Gear Oil XG N 80W-90

Huile supérieur pour engrenages et essieux

Description

Q8 Gear Oil XG N 80W-90 est un fluide universel de pointe pour engrenages et essieux, spécialement formulé pour être utilisé à la fois dans les essieux et dans les transmissions manuelles synchronisées et non synchronisées. Ce produit offre une protection contre la formation de boue et les dépôts abrasifs et est compatible avec les matériaux d'étanchéité, assurant une lubrification continue et empêchant les fuites d'huile.

Applications

Q8 Gear Oil XG N 80W-90 dépasse les spécifications API GL-4 et GL-5 en répondant aux exigences rigoureuses de la norme SAE J2360 et aux exigences des principaux équipementiers européens tels que Scania et MAN en matière de flotte commerciale.

Avantages

- Excellent passage des vitesses
- Protection supérieure contre l'usure et prolongation de la durée de vie.
- Protection supérieure des engrenages dans des conditions ultra-exigeantes.
- Protection supérieure contre la rouille et la corrosion.

Spécifications, recommandations et approbations

| | | | |
|-----|-------------|--------|-----------|
| API | GL-4 | Scania | STO 1:0 |
| API | GL-5 | Scania | STO 1:1 G |
| MAN | 342 Type M2 | ZF | TE-ML 08 |
| SAE | J 2360 | | |

Propriétés

| | Méthode | Unité | Typique |
|------------------------------|---------|--------------------|---------|
| Densité, 15°C | D 4052 | g/ml | 0.890 |
| Viscosité Cinématique, 40°C | D 445 | mm ² /s | 142.8 |
| Viscosité Cinématique, 100°C | D 445 | mm ² /s | 14.3 |
| Viscosité Brookfield, -26°C | D 2983 | Pa.s | 76 |
| Indice de viscosité | D 2270 | - | 98 |
| Point d'écoulement | D 97 | °C | -30 |

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Gear Oil XG N 80W-90, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.27 kg CO₂eq / kg**.
 Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.
 Pour plus d'informations, consultez ce lien

