

Q8 Brahms 4565

Vormolie voor zware vormoperaties

Omschrijving

Chloorvrije EP-metaalvormolie op basis van hoogwaardige basisolie met niet-actieve zwavel EP technologie, smeerverhogende additieven en een middelmatige middelhoge viscositeit, die smeeradditieven bevat en op basis van [1] hoogwaardige basisoliën is gemaakt.

Toepassingen

Lichte tot middelmatig medium zware vervormingen, zoals cupvormen van koper, messing, aluminium, koolstofstaal en dunne platen van hoogwaardig staal.

Gebruikersinstructies

Om de kwaliteit te waarborgen, is het raadzaam om het product binnen te bewaren, waar het tegen vorst en direct zonlicht is beschermd.

Milieu, Gezondheid en Veiligheid

Lees altijd het veiligheidsinformatieblad met instructies over het veilige gebruik van het product en eventuele milieurisico's.

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Uiterlijk	Visual	-	Bright and Clear
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0.90
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	170
Vlampunt, COC	D 92	°C	190
Koper strip, 3 h, 100 °C	D 130	-	1b
Vier-kogel test, lasbelasting load	IP 239	kg	600

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

Neem contact op met uw Q8Oils vertegenwoordiger voor advies over uw specifieke toepassing en uitrusting.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Brahms 4565 is **1.26** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**