PRODUKTDATENBLATT

Q8 Holst 22

Fortschrittliches zinkfreies Hydrauliköl

Beschreibung

Q8 Holst 22 ist ein zinkfreies Öl und eignet sich perfekt für verschiedenste betriebliche Anwendungen und Industrieanlagen. Q8 Holst 22 besitzt eine verbesserte Filtrierbarkeit und Demulgierbarkeit und ist somit ein zuverlässiges Öl für empfindliche hydraulische Servosysteme. Dank thermischer und oxidativer Stabilität garantiert dieses Öl eine lange Schmierstoff-Lebensdauer.

Anwendungen

Q8 Holst 22 eignet sich für Anlagen jeglicher Art, allgemeine industrielle Hydraulikanwendungen und andere Industriebereiche (gering belastete Getriebe, Pumpen, Kompressoren und Lager). Einsatz findet es auch in empfindlichen hydraulischen Servosystemen, die eine verbesserte Demulgierbarkeit und Filtrierbarkeit erfordern.

Leistungen

- *Reduzierte Ausfallzeiten dank gesteigerter Wartungseffizienz*
- *Technologie ohne Zink*
- *Optimaler Verschleißschutz*
- *Hervorragende Filtrierbarkeit*
- *Überaus geeignet für verschiedene Einsatzbereiche*

Spezifikationen & Zulassungen

Bosch Rexroth	RE 90220 notes	**Eaton Brochure**	03-401-2010
DIN	51524-2 HLP	**ISO**	11158 HM

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
ISO Viskositätsklasse	*-*	*-*	*22*
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,865*
Dichte bei 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,862*
Farbe	*D 1500*	*-*	*L 1.0*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*22*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*4,3*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*100*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-21*
Flammpunkt, COC	*D 92*	*°C*	*202*
Emulsion, destilliertes Wasser, 54,4 °C	*D 1401*	*-*	*40-40-0(5)*
Schaumneigung nach 5 min	*D 892*	*ml*	*10/20/10*
Schaumneigung nach 10 min	*D 892*	*ml*	*0/0/0*
Rostprüfung, Proz. A und B, 24 Std.	*D 665*	*-*	*pass*
Kupferkorrosion, 3 Std., 100 °C	*D 130*	*-*	*1*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

*Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Holst 22 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.22** kg CO_2eq / kg.*
Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
Weitere Informationen finden Sie hier

we take care