

Q8 Wagner NS 150

Huile hautes performances pour glissières

Description

Q8 Wagner NS 150 est une huile pour glissières exceptionnelle offrant une excellente protection contre l'usure grâce à un film d'huile résistant. Cette huile possède de bonnes propriétés de démulsiabilité lorsqu'elle est en contact avec des fluides de coupe aqueux, comme le démontre l'essai de compatibilité SKC. Q8 Wagner NS 150 offre des propriétés de contrôle de friction, est compatible avec les fluides d'usinage aqueux et fournit aux outils une protection exceptionnelle contre la corrosion.

Applications

Q8 Wagner NS 150 est utilisée dans les glissières verticales des machines-outils. Cette huile est également applicable dans les systèmes nécessitant les spécifications CLP (huiles pour engrenages industriels) ou HLP (huiles hydrauliques).

Avantages

- Allongement de la durée de vie de l'équipement et donc moins d'arrêts machines
- Protection contre les éclaboussures à haute pression des fluides de coupe aqueux
- Diminution supérieure de la friction
- Capacité élevée à séparer l'eau entraînée de l'huile
- Caractéristiques anticorrosion supérieures
- Nombre de produits nécessaires limité grâce aux applications polyvalentes des lubrifiants
- Très bien adapté à différentes opérations
- Performances remarquables contre l'usure

Spécifications & approbations

ANSI/AGMA	9005-E02	DIN	51524-2 HLP
DIN	51502 CGLP	ISO	6743-13 GB
DIN	51517-3 CLP		

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Grade de viscosité ISO	-	-	150
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0.890
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm ² /s	149.9
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm ² /s	14.75
Indice de viscosité	D 2270	-	97
Point d'écoulement	D 97	°C	-12
Point d'éclair, COC	D 92	°C	254
Couleur	D 1500	-	L 1.5
Essai antirouille, Procédure A & B, 24 h	D 665	-	pass
Corrosion sur lame de cuivre, 100°C, 3h	D 130	-	1A

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Wagner NS 150, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.24 kg CO₂eq / kg**.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



