

Q8 Dalton 500

Ontkistingsolie voor cellenbeton

Omschrijving

Q8 Dalton 500 is een onovertroffen ontkistingsolie voor cellenbeton. Deze olie garandeert een uitzonderlijke oppervlaktekwaliteit en zuivere mallen. Dankzij de chemisch actieve componenten en het lage frictievermogen van de olie zijn betonblok en mal gemakkelijk van elkaar te scheiden. Q8 Dalton 500 is gemakkelijk aan te brengen, maakt geen vlekken en biedt uitzonderlijke roest- en corrosiebescherming en een laag oliegebruik.

Toepassingen

Q8 Dalton 500 wordt gebruikt bij de productie van cellenbetonproducten zoals prefab blokken, balken, geraamten, platen, bekleding enz. De Q8 Dalton reeks werd succesvol getest, wordt gebruikt of is goedgekeurd door Ytong, Xella, Masa-Henke en Wehrhahn.

Voordelen

- Beperkt oliegebruik brengt lagere onderhoudskosten met zich mee
- Voortreffelijk vloeiingseffect
- Betrouwbaar en duurzaam dankzij doeltreffende ontkisting
- Verrijkt met speciale additieven
- Uitzonderlijke oppervlakteafwerking
- Voortreffelijk bestand tegen roest
- Optimale kleefkracht

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Uiterlijk	Visual	-	Bright and Clear
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,9
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	500
Stolpunt	D 97	°C	-12
Vlampunt, COC	D 92	°C	300
Anti-roesttest, proc. A en B, 24u	D 665	-	pass

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

De Q8 Dalton reeks moet gelijkmatig en spaarzaam met lagedrukspuit of een borstel worden aangebracht op een droog oppervlak, bij voorkeur onmiddellijk na het strippen.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Dalton 500 is **1.24 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina

