

Q8 Garden Pro Synt 2T

Olio per motori a 2 tempi a base di estere sintetico per macchinari da giardino

Descrizione

Q8 Garden Pro Synt 2T è un eccezionale olio sintetico per motori a 2 tempi per macchinari da giardino. È basato su esteri sintetici accuratamente selezionati, pre-diluiti per una perfetta miscelazione con la benzina. Il Q8 Garden Pro Synt 2T prolunga la vita utile del motore, garantisce prestazioni estreme e riduce le perdite di potenza. Assicura una protezione eccezionale da usura e antigrippaggio in tutte le condizioni.

Applicazioni

Q8 Garden Pro Synt 2T è utilizzato per motori a 2 tempi di macchinari professionali utilizzati in giardinaggio come tosaerba, motoseghe, piccoli trattori, tagliaiepi, soffiatori per foglie o spazzaneve, ecc. Supera ampiamente i requisiti di ISO, API, JASO, TISI e Husqvarna 346 & Husqvarna 372.

Proprietà

- Eccezionale riduzione del bloccaggio del sistema di scarico.
- Eccellente prevenzione dell'incrostazione delle candele e della tendenza alla pre-accensione.
- Eccezionale controllo dei depositi ad alta temperatura.
- Massima protezione contro l'incollaggio delle fasce e dei depositi di lacche.
- Protezione eccezionale contro ruggine e corrosione.

Specifiche

API	TC	JASO	FC
Husqvarna	346	JASO	FD
Husqvarna	372	Rotax	253
ISO	L-EGC	SAE	Class 3 Fluidity
ISO	L-EGD	TISI	1040

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Densità, 20°C	D 4052	g/ml	0,874
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0,875
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm ² /s	55
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm ² /s	9.8
Punto di scorrimento	D 97	°C	-45
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	111
Ceneri solfatate	D 874	% mass	0.16
Colore	Visual	-	Red

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.