

Q8 Gear Oil V 75W-80

Fluido sintetico per trasmissioni Volvo

Description

Q8 Gear Oil V 75W-80 è un fluido sintetico di qualità superiore per trasmissioni, che offre intervalli di cambio prolungati e le migliori prestazioni in condizioni difficili. Questo prodotto consente un facile cambio di marcia e una protezione eccezionale in condizioni di alta temperatura grazie alla resistenza costante della pellicola. Le caratteristiche di bassa viscosità ottimizzano l'efficienza della trasmissione e il risparmio di carburante.

Applications

Q8 Gear Oil V 75W-80 è progettato appositamente la specifica Volvo 97307 per intervalli di cambio prolungati. Questo prodotto soddisfa inoltre i requisiti di molti OEM di veicoli commerciali e/o produttori di cambi, tra cui MAN, ZF, DAF, IVECO, Eaton, Renault e Volvo.

Benefits

- Protezione superiore contro l'usura e prolunga la durata dei componenti.
- Superiore protezione contro ruggine e corrosione.
- Eccellente facilità di cambio marcia a basse temperature e lunga durata delle parti meccaniche

Specifications, recommendations and approvals

API	GL-4	Renault	
DAF		Volvo	97305
Eaton/Fuller	Europe Extended drain (300.000 km)	Volvo	97307 (400.000 km) *
Iveco	18-1807 MGS	ZF	TE-ML 01L
Iveco	18-1807 MGS1	ZF	TE-ML 02L
MAN	341 Type E3	ZF	TE-ML 08
MAN	341 Type E4	ZF	TE-ML 13
MAN	341 Type Z3	ZF	TE-ML 16K
MAN	341 Type Z4	ZF	TE-ML 24A
MB	235.4		

* Pending approval

Properties

	Method	Unit	Typical
Gradazione SAE	SAE J306	SAE	75W-80
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm ² /s	58.5
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm ² /s	9.8
Indice di viscosità	D 2270	-	154
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0,858
Densità, 20°C	D 4052	g/ml	0,855
Viscosità Brookfield, -40 °C	D 2983	Pa.s	47.0
Punto di scorrimento	D 97	°C	-39
Punto di infiammabilità, P-M	D 93	°C	221

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

*The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Gear Oil V 75W-80 is **1.21** kg CO₂eq / kg.*

*Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.
For more info check here*



**we
take
care**