

## Q8 Dino 3.5

Asphalt-Trennmittel

### Beschreibung

Q8 Dino 3.5 ist ein hochwertiges vielseitiges Asphalt-Trennmittel für die Reinigung von Werkzeug und Maschinen. Das Produkt ist sehr geruchsarm, dunstet kaum und ist lösemittelfrei. Q8 Dino 3.5 bietet niedrige Viskosität für leichte Anwendung. Es hat einen hohen Flammpunkt und kann in Umgebungen mit hohen Temperaturen eingesetzt werden.

### Anwendungen

Q8 Dino 3.5 wird als Trennöl für Asphaltwerke, Asphalt-LKWs und für die Reinigung von Werkzeug auf der Baustelle verwendet. Es wird auch als Reinigungslösung für Werkstattböden verwendet. Der Zweck von Asphalt-Trennmitteln ist das Eliminieren schädlicher Ausschalprodukte, die mit bitumenhaltigen Produkten in Kontakt gekommen sind, sowie das Entfernen des Asphalts von Betonzuschlägen, die Mängel in den Straßenbelägen verursachen.

### Leistungen

- Benutzerfreundlicher und reibungsloser Betrieb
- Einfache Anwendung durch Sprühen
- Verhindert Festsetzen
- Hoher Flammpunkt
- Mühelose und sicherer Gebrauch für Anwender
- Frei von Lösemitteln
- Geruchlos
- Problemlos biologisch abbaubar

### Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Aussehen	Visual	-	Bright and Clear
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,813
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	3.5
Pour Point	D 97	°C	-15
Flammpunkt, COC	D 92	°C	135
Farbe	D 1500	-	L 0.5
Rostprüfung, Proz. A und B, 24 Std.	D 665	-	pass
Biologische Abbaubarkeit nach 28 Tagen	OECD 301 B	%	61

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.