

Q8 Gluck S

Avanzado aceite para transferencia de calor

Descripción

Q8 Gluck S es un avanzado aceite para transferencia de calor con una base seleccionada de aceites parafínicos altamente refinados. Se utiliza en sistemas cerrados de transferencia indirecta de calor y ofrece un alto rendimiento de transferencia de calor en un amplio intervalo de temperaturas. Q8 Gluck S ofrece una larga vida útil gracias a su estabilidad frente a la oxidación y bajo craqueo del carbono. Sus sedimentos carbonosos quedan reducidos al mínimo para garantizar un sistema más limpio.

Aplicaciones

Q8 Gluck S se usa en sistemas cerrados de transferencia de calor que operen a temperaturas medias de como máximo 330°C.

Beneficios

- Mejora la durabilidad del equipo gracias a sus características
- Excelente disipación de calor
- Destacada resistencia al calor
- Alto punto de inflamación
- Baja formación de residuos
- Excelente persistencia térmica

Especificaciones & aprobaciones

ISO 6743-12 Q

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,871
Densidad, 20 °C	D 4052	g/ml	0,867
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm ² /s	32
Viscosidad cinemática, 100 °C	D 445	mm ² /s	5,37
Índice de viscosidad	D 2270	-	100
Punto de congelación	D 97	°C	-15
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	232
Punto de inflamación, V.C.	D 93	°C	206
Punto de ebullición	-	°C	345

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.