

Germ-Allcard Cyldol TBL

Lubricantes de trefilado de tubos capilares no ferrosos

Descripción

Germ-Allcard Cyldol TBL es un lubricante puro de baja viscosidad con características superiores de reducción de la fricción y excepcionales propiedades de recocido brillante. Con el uso de aditivos poliméricos seleccionados y lubricantes límite, Germ-Allcard Cyldol TBL consigue un excelente acabado de superficies de tubos, a la vez que favorece la vida útil de las matrices.

Aplicaciones

Germ-Allcard Cyldol TBL está indicado para el trefilado de tubos de cobre y de aleaciones de cobre, y de otros materiales no ferrosos, de tamaño capilar o fino, en bancos de trefilado y trefiladoras monobloque. También resulta especialmente adecuado para aplicaciones de lubricación final de matrices y de acabado en equipos Schumag, también está indicado para perfiles de cobre complejos.

Instrucciones para el usuario

Para preservar la integridad de este producto, los bidones deben almacenarse en un lugar cerrado, protegidos de la congelación y de la luz solar directa, con los orificios de los tapones en posición horizontal para minimizar la respiración.

Seguridad y Salud y Medio Ambiente

Consulte las instrucciones de la Ficha de Datos de Seguridad del Producto para un uso seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Apariencia	Visual	-	straw color
Densidad, 20 °C	D 4052	g/ml	0.86
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm ² /s	30

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Observaciones

Contacte con su representante en Q8Oils para obtener más información y asesoramiento para su aplicación y equipo específicos.