

## Germ-Allcard Cyldol TBL

Lubrifiant d'étirage de tubes capillaires non ferreux

### Description

Germ-Allcard Cyldol TBL est un lubrifiant entier à faible viscosité, doué de caractéristiques supérieures de réduction du frottement et de propriétés exceptionnelles de recuisson brillante. Grâce à des additifs polymères et des lubrifiants limites sélectionnés, Germ-Allcard Cyldol TBL garantit une excellente finition de surface des tubes, tout en favorisant la durée de vie des filières.

### Applications

Germ-Allcard Cyldol TBL est utilisé pour l'étirage de tubes en cuivre, en alliage de cuivre et autres tubes non ferreux pour des sections fines et capillaires sur des bancs d'étirage et blocs de traction. Il est également particulièrement adapté à la lubrification finale des filières et aux applications de finition sur les équipements Schumag, ainsi que pour les profilés de cuivre complexes.

### Mode d'emploi

Pour préserver l'intégrité du produit, les fûts doivent être stockés dans un bâtiment à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil, en veillant à placer les trous de bonde à l'horizontale pour minimiser l'aération.

### Environnement, santé et sécurité

Pour les instructions de manipulation sans risque et les questions liées à l'environnement, consultez la fiche de données de sécurité.

### Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Apparence	Visual	-	straw color
Densité, 20°C	D 4052	g/ml	0.86
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	30

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

### Remarques

Veillez contacter votre représentant Q8Oils pour obtenir des conseils et une assistance concernant votre application et votre équipement spécifiques.