

Q8 Antifoam EX

Antischuimadditief voor waterige vloeistoffen

Omschrijving

Q8 Antifoam EX is een speciale vloeistof gebaseerd op orgaansiloxanen die werkzaam zijn op de oppervlaktespanning van waterige vloeistoffen en luchtbellens makkelijker laten ontsnappen. De op orgaansiloxanen gebaseerde formulering staat oppervlaktebehandelingen van de stukken, zoals schilderen, verchromen enz. niet in de weg.

Toepassingen

Q8 Antifoam EX is geschikt voor emulgeerbare, semisynthetische en synthetische snijoliën en ook voor waterige vloeistoffen voor blussen.

Gebruikersinstructies

Aanbevolen bij schuimvorming door Q8 Antifoam EX toe te voegen in een zone waar de verspreiding gebeurt. Een concentratie van 0,01 % is aanbevolen.

Milieu, Gezondheid en Veiligheid

Lees altijd het veiligheidsinformatieblad met instructies over het veilige gebruik van het product en eventuele milieurisico's.

Eigenschappen

| | Methode | Eenheid | Eigenschappen |
|--------------------|---------|---------|---------------|
| Uiterlijk | Visual | - | opaque liquid |
| Kleur | Visual | - | yellow |
| Geur | - | - | soft |
| Dichtheid, 20 °C | D 4052 | g/ml | 1.02 |
| pH 1% in demiwater | E 70 | - | 8.0 |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

Lees altijd het veiligheidsinformatieblad met instructies over het veilige gebruik van het product en eventuele milieurisico's.