

## Q8 Bach XAS 16

Extrem leistungsstarke reine Metallbearbeitungsflüssigkeit für eisenhaltige Metalle

### Description

Q8 Bach XAS 16 ist eine chlorfreie reine Metallbearbeitungsflüssigkeit mittlerer Viskosität für Mittel- bis Schwerlastanwendungen. Das hochgradige Grundöl bietet eine ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit und somit eine lange Flüssigkeitslebensdauer. Dank der extrem leistungsstarken Additive erzielt Q8 Bach XAS 16 hervorragende Ergebnisse bei Oberflächengüte und Standzeit. Das Aktivschwefel-Paket macht es sehr geeignet für eisenhaltige Metalle, wie Gusseisen, Kohlenstoffstahl und hochlegierte Stähle.

### Applications

Q8 Bach XAS 16 ist konzipiert für Schneidarbeiten, wie Gewindeschneiden, Räumen, Wälzstoßen und Hochgeschwindigkeitsbearbeitung, etwa Drehen und Bohren. Das Produkt eignet sich für eisenhaltige Metalle, wie Gusseisen, Kohlenstoffstahl und hochlegierte Stähle, einschließlich Edelstahl und hitzebeständige Stahlegierungen.

### User instructions

Um dieses Produkt in einwandfreiem Zustand zu erhalten, sollten die Fässer in einem vor Wassereintritt, Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Gebäude aufbewahrt werden.

Bei Kupfer und Kupferlegierungen besteht das Risiko der Fleckenbildung. Bei bestimmten Anwendungen kann es zur Bearbeitung von Aluminium und Magnesium eingesetzt werden.

### Environment, Health and Safety

Das Material Sicherheitsdatenblatt enthält Anleitungen für die sichere Handhabung und Umweltbelange.

### Properties

	Method	Unit	Typical
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0.86
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	16
Flammpunkt, COC	D 92	°C	175
Kupferkorrosion, 3 Std., 100 °C	D 130	-	4
Vierkugelttest, Schweißkraft	IP 239	kg	> 770

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

### Remarks

Bitte wenden Sie sich an Ihren Q8Oils-Vertreter, um weitere Ratschläge und Unterstützung für Ihre spezifische Anwendung und Ausrüstung zu erhalten.

## Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Bach XAS 16 is **1.38** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

For more info check here



**we  
take  
care**