

Q8 Brahms 5750

Aceite de conformado para operaciones de conformado muy severas y extremas

Descripción

Aceite de conformado para metales, de viscosidad media, sin cloro, con azufre activo y de extrema presión, que contiene aditivos lubricantes y está formulado con aceites base de alta calidad.

Aplicaciones

Operaciones de conformado muy severas o extremadamente exigentes, como la flexión o la embutición profunda de acero de chapas muy gruesas, de acero normal y acero inoxidable.

Instrucciones para el usuario

Para conservar las propiedades de este producto, los envases deben almacenarse en interiores, protegidos de la congelación y la luz directa del sol.

Seguridad y Salud y Medio Ambiente

Consulte las instrucciones de la Hoja de Datos de Seguridad del producto para un uso seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Apariencia	Visual	-	bright & clear
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0.94
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm ² /s	100
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	185
Corrosión al cobre, 100 °C, 3 h	D 130	-	4
Ensayo cuatro bolas, carga de soldadura	IP 239	kg	>770

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Observaciones

Contacte con su representante en Q8Oils para obtener más información y asesoramiento para su aplicación y equipo específicos.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Brahms 5750 es de **1.51** kg CO₂eq / kg.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

Para obtener más información, consulte aquí



**we
take
care**