

## Q8 Brahms 5780

*Aceite de conformado para operaciones de conformado muy severas y extremas*

### Descripción

*Aceite de conformado de metales, de alta viscosidad, sin cloro, tipología de presión extrema con azufre activo; contiene aditivos de lubricidad y está elaborado con aceites base de alta calidad.*

### Aplicaciones

*Operaciones de conformado muy severas o extremadamente exigentes como la flexión o la embutición profunda de acero, acero inoxidable, Inconel, titanio y aluminio de chapas y tubos muy gruesos.*

### Instrucciones para el usuario

*Para conservar las propiedades de este producto, los envases deben almacenarse en interiores, protegidos de la congelación y la luz directa del sol.*

### Seguridad y Salud y Medio Ambiente

*Consulte las instrucciones de la Hoja de Datos de Seguridad del producto para un uso seguro y respetuoso con el medio ambiente.*

### Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Apariencia	Visual	-	bright & clear
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0.96
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	320
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	190
Corrosión al cobre, 100 °C, 3 h	D 130	-	4
Ensayo cuatro bolas, carga de soldadura	IP 239	kg	>770

*Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.*

### Observaciones

*Contacte con su representante en Q8Oils para obtener más información y asesoramiento para su aplicación y equipo específicos.*