

## Q8 Formula Plus 15W-40

Aceite mineral para motores de turismos A3/B4 2021

### Descripción

Q8 Formula Plus 15W-40 es un aceite para motores de avanzado rendimiento para turismos y vehículos comerciales ligeros. Este lubricante garantiza una protección óptima del motor, lo mantiene limpio y evita la formación de lodos. Este producto cumple los requisitos de ACEA A3/B4 2021

### Aplicaciones

Q8 Formula Plus 15W-40 está recomendado para turismos y furgonetas con motores de gasolina o GLP. Es adecuado para motores con catalizador y atmosféricos, así como para motores diésel turboalimentados. Este producto cumple los requisitos de ACEA A3/B4 2021.

### Beneficios

- Óptima prevención del desgaste del motor garantizando una larga vida.
- Alta limpieza del motor que aumenta su durabilidad.
- Alta protección contra el óxido y la corrosión.

### Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

ACEA	A3/B4	MB	229.1
API	CF	VAG	VW 501.01
API	SN	VAG	VW 505.00

### Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Densidad, 20 °C	D 4052	g/ml	0,863
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,866
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	14,5
Viscosidad del aceite base a 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	104
Índice de viscosidad	D 2270	-	144
Punto de congelación	D 97	°C	-27
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	220
Viscosidad aparente -20 °C	D 5293	mPa.s	4300
Viscosidad a alta temperatura y cizallamiento HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.