

## Q8 Formula Prestige V 5W-30

Исключительное моторное масло для легковых автомобилей, с составом *Low SAPS, ACEA C3, API SP* и *VW 504.00/507.00* *Baumuster 2020*.

### Описание

Исключительное моторное масло для легковых автомобилей, с составом *Low SAPS SAE 5W-30* синтетическое моторное масло для автомобилей *EBPO 5* и *6*. Этот продукт прошёл самые последние испытания *VW 504.00/507.00 Baumuster 2020*, *MB 229.52* и *BMW Longlife-04 (B48)*. Смазка также даёт превосходную защиту мотора от низкоскоростного предварительного зажигания (*LSPI*) и совместима с бензиновыми сажевыми фильтрами (*GPF*). Продукт предлагает высшую экономию топлива и защиту для бензиновых и дизельных двигателей и также совместим с биотопливом.

### Сферы применения

Синтетическое моторное масло для автомобилей *EBPO 5* и *6* для *VW, Mercedes, Porsche* и *BMW*, для машин со спецификациями *ACEA C3, API SN, SN Plus, SP* и автомобилей с бензиновыми и дизельными сажевыми фильтрами (*GPF* и *DPF*).

### Преимущества

- 
- Превосходная защита каталитического нейтрализатора и сажевого фильтра.
- Исключительная защита двигателя за счет стабильности вязкости на всем протяжении срока службы масла.
- 

### Технические характеристики, рекомендации и допуски

ACEA	C3	Porsche	<b>C30</b>
ACEA	Recommended for ACEA C2	Renault	RN 0700
API	SP	Renault	RN 0710
BMW	<b>Longlife-04 (B48)</b>	VAG	VW 501.01
BMW	Longlife-19 FE	VAG	VW 502.00
Chrysler	MS-11106	VAG	VW 503.00
GM	Dexos2	VAG	VW 503.01
MB	229.31	VAG	<b>VW 504.00 Baumuster 2020</b>
MB	<b>229.51</b>	VAG	VW 505.00
MB	<b>229.52</b>	VAG	VW 505.01
Opel/Vauxhall	OV0401547-D30 *	VAG	VW 506.00
Opel/Vauxhall	OV0401547-G30 *	VAG	VW 506.01
PSA	B71 2290	VAG	<b>VW 507.00 Baumuster 2020</b>

Цветовой код синий = официальный допуск

\* В ожидании получения допуска

## Свойства

	Способ	Единица	Типичные
Класс вязкости	SAE J300	SAE	5W-30
Плотность, 15 °C	D 4052	g/ml	0,852
Плотность, 20 °C	D 4052	g/ml	0,849
Кинематический коэффициент вязкости, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	69,1
Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	12,1
Вязкотемпературный показатель	D 2270	-	174
Вязкость при высокой темп. и высокая скорость сдвига	CEC-L-36-A-90	mPa.s	3,7
Допустимая вязкость, -30 °C	D 5293	mPa.s	5600
Точка потери текучести	D 97	°C	-45
Температура воспламенения, СОС	D 92	°C	234

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

## Устойчивое развитие

Углеродный след продукта (PCF), от сырья до выхода из производства (на современном предприятии Q8Oils в Бельгии), для Q8 Formula Prestige V 5W-30 составляет **1.26 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Пожалуйста, свяжитесь с Q8Oils, чтобы узнать больше о положительном воздействии на окружающую среду, "положительном следе", этого продукта. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке

