

Q8 Formula Top Up 5W-30

Description

Ultra hoog performante Laag SAPS SAE 5W-30 synthetische motorolie. Dit product biedt bescherming tegen voorontsteking op lage snelheid (LSPI of Low Speed Pre Ignition) en is compatibel met benzine deeltjesfilters (GPF). Het levert een superieure brandstofbesparing en motorbescherming voor diesel- en benzinemotoren, terwijl het compatibel is met biobrandstoffen.

Applications

Top Up voor alle merken personenauto's.

Specifications, recommendations and approvals

| | |
|----------|-------------------|
| ACEA | Jaguar Land Rover |
| API | MB |
| Abarth | Opel/Vauxhall |
| BMW | PSA |
| Chrysler | Porsche |
| Fiat | Renault |
| Ford | Toyota |
| GM | VAG |
| ILSAC | |

Properties

| | Method | Unit | Typical |
|--|---------------|--------------------|---------|
| Dichtheid, 15 °C | D 4052 | g/ml | 0,861 |
| Kinematische viscositeit, 40 °C | D 445 | mm ² /s | 69.6 |
| Kinematische viscositeit, 100 °C | D 445 | mm ² /s | 12.0 |
| Viscositeitsindex | D 2270 | - | 173 |
| Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnellheid | CEC-L-36-A-90 | mPa.s | 3.7 |
| Schijnbare viscositeit -30°C | D 5293 | mPa.s | 5600 |
| Stolpunt | D 97 | °C | -45 |
| Vlampunt, COC | D 92 | °C | 209 |

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Remarks

Enkel voor Top Up.