

## Q8 Formula Truck 8900 FE 10W-30

Aceite sintético UHPD para motores ACEA E6/E7/E8/E9/E11

### Descripción

Q8 Formula Truck 8900 FE 10W-30 es un superior aceite para motores de alta carga con rendimiento ultra alto y con bajo contenido en cenizas. Este producto ofrece una excepcional protección frente al desgaste del motor, especialmente frente al desgaste de las levas y mejora el ahorro del combustible hasta el 1 % o más. Cumple la especificación ACEA E6, junto con las especificaciones de algunos de los principales OEM europeos como Mercedes-Benz, MAN, Scania y Volvo.

### Aplicaciones

Q8 Formula Truck 8900 FE 10W-30 ha sido desarrollado para vehículos de alta carga que requieran las especificaciones ACEA E6/E7/E8/E9/E11 y API CK-4. Se puede utilizar en motores diésel Euro IV, Euro V y Euro VI equipados con sistemas de postratamiento que funcionen con gasóleo bajo en azufre. Supera los requisitos de más del 90 % de la flota de vehículos pesados como IVECO, Scania, MAN, Mercedes-Benz, Cummins, Volvo, MTU o Caterpillar.

### Beneficios

- Superior protección contra el desgaste del motor.
- Mejora de la economía de combustible hasta el 1%.
- Superior protección de los sistemas catalíticos de postratamiento (SCR).
- Excepcional protección del motor tras arranque en frío.
- Máxima limpieza del motor.

### Specifications / Recommendations / Approvals

ACEA	E11 / E 9	JASO	DH-2
ACEA	E7	Liebherr	LH-00-ENG LA
ACEA	E8 / E6	Liebherr	LH-00-ENG3A LA
API	CJ-4 / SN	MAN	M 3477
API	CK-4	MAN	<b>M 3677</b>
Caterpillar	ECF-3	MAN	<b>M 3775</b>
Cummins	CES 20081 / 20086	MB	226.9
DAF	PSQL 2.1E	MB	227.61 (DTFR 15D100)
DAF	PSQL 2.1E LD	MTU	Type 3.1
DAF	PSQL 2.4	Mack	<b>EO-S 4.5</b>
Daimler Truck AG	<b>DTFR 15C100 (MB 228.31)</b>	Renault	RGD
Daimler Truck AG	<b>DTFR 15C110 (MB 228.51)</b>	Renault	<b>RLD-3</b>
Daimler Truck AG	<b>DTFR 15C120 (MB 228.52)</b>	Scania	LA (Low Ash)
Detroit Diesel	DFS 93K218 / 93K222	Volvo	CNG
Deutz	<b>DQC IV-18 LA</b>	Volvo	VDS-4
Iveco	18-1804 TLS E9	Volvo	<b>VDS-4.5</b>

Código de color azul = oficialmente aprobado

## Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Grado de viscosidad	SAE J300	SAE	10W-30
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,861
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	74.3
Viscosidad cinemática, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	12.3
Índice de viscosidad	D 2270	-	164
Punto de congelación	D 97	°C	-45
Punto de inflamación, V.C.	D 93	°C	221
Número de base total (TBN)	D 2896	mg KOH/g	10.1
Cenizas sulfatadas	D 874	% mass	1.0

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

## Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Formula Truck 8900 FE 10W-30 es de **1.40** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.  
Para obtener más información, consulte aquí



**we  
take  
care**