FICHE TECHNIQUE

Q8 Garden Oil SAE 30

Huile moteur 4 temps pour équipement de jardin

Description

L'huile Q8 Garden Oil SAE 30 est une huile minérale monograde de haute qualité conçue pour répondre aux exigences de certains petits moteurs utilisés dans les applications d'équipement de jardin. Grâce à des composants soigneusement sélectionnés, il est en mesure de fournir la bonne protection contre l'usure, la rouille, l'oxydation et de maintenir un excellent niveau de propreté également dans les conditions les plus sévères. L'huile Q8 Garden Oil SAE 30 offre une stabilité thermique et mécanique extrêmement élevée et des performances durables. Un fort contrôle de dépôts permet une très bonne propreté.

Applications

Petits moteurs essence ou diesel 4 temps dans les tondeuses à gazon, les bétonnières, les petits générateurs électriques à moteur, etc.

Avantages

- *Prévention de l'usure due à la formation d'un film très résistant.*
- *Excellente protection contre la rouille et la corrosion.*
- *Excellente protection contre le grippage des segments de piston et les dépôts de vernis.*

Spécifications, recommandations et approbations

API	CC	**API**	SF

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,891
Classe de viscosité	-	-	SAE 30
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm²/s	99.6
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm²/s	11.3
Indice de viscosité	D 2270	-	99
Indice de basicité TBN	D 2896	mg KOH/g	7.5
Point d'écoulement	D 97	°C	-27
Point d'éclair, P-M	D 93	°C	202
Cendres sulfatées	D 874	% mass	1.3
Borderline Pumping Temp.	D 3829	°C	-23

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.