TECHNISCHE FICHE

Q8 Garden Oil SAE 30

4-takt motorolie voor tuingereedschap.

Omschrijving

Q8 Garden Oil SAE 30 is een hoogwaardige monograde minerale olie die is ontworpen om te voldoen aan de vereisten van kleine motoren die worden gebruikt in tuinapparatuur. Door zorgvuldig geselecteerde componenten is het in staat om de juiste bescherming te bieden tegen slijtage, roest, oxidatie en een uitstekende reinheid te behouden, zelfs onder de meest zware omstandigheden. Q8 Garden Oil SAE 30 biedt een extreem hoge thermische en mechanische stabiliteit en langdurige prestaties. Een sterke controle op afzettingen zorgt voor een zeer goede reinheid.

Toepassingen

Kleine 4-takt benzine- of dieselmotoren in grasmaaiers, betonmixers, kleine motoraangedreven elektrische generatoren, etc.

Voordelen

- *Voorkomt slijtage dankzij heel goede filmsterkte.*
- *Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.*
- *Uitstekende bescherming tegen hechting aan de zuigerringen en lakvorming.*

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	CC	**API**	SF

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,891*
Viscositeitsklasse	*-*	*-*	*SAE 30*
Kinematische viscositeit, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*99.6*
Kinematische viscositeit, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*11.3*
Viscositeitsindex	*D 2270*	*-*	*99*
TBN	*D 2896*	*mg KOH/g*	*7.5*
Stolpunt	*D 97*	*°C*	*-27*
Vlampunt, P-M	*D 93*	*°C*	*202*
Sulfaatas	*D 874*	*% mass*	*1.3*
Borderline Pumping Temp	*D 3829*	*°C*	*-23*

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.