

Q8 Heller 32

Huile hydraulique avancée à base de zinc à indice de viscosité élevé

Description

Q8 Heller 32 est adaptée à une gamme étendue d'applications et de températures. L'indice de viscosité élevé (>150) est supérieur à la norme industrielle et donne une huile aux propriétés d'écoulement exceptionnelles. La stabilité à l'oxydation élevée prolonge significativement les intervalles de vidange et la durée de vie du lubrifiant. Q8 Heller 32 est utilisée pour des applications exigeantes nécessitant des huiles à indice de viscosité élevé.

Applications

Q8 Heller 32 est adaptée aux applications toutes saisons telles que les équipements tout terrain. Elle est également utilisée dans des industries et applications nécessitant des huiles à indice de viscosité élevé, comme les papeteries, les aciéries, les cimenteries et l'industrie minière.

Avantages

- Intervalles de vidange d'huile étendus pour une durée de vie du lubrifiant plus longue
- Stabilité exceptionnelle à l'oxydation
- Très bien adapté pour utiliser dans une large plage de températures
- Indice de viscosité très élevé
- Diminution des arrêts et meilleure efficacité de l'entretien
- Protection élevée contre l'usure
- Séparation d'eau optimale

Spécifications & approbations

| | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| AFNOR | 48-603 HV | Eaton Brochure | 03-401-2010 |
| Bosch Rexroth | RE 90220 notes | ISO | 11158 HV |
| DIN | 51524-3 HVLP | | |

Propriétés

| | Méthode | Unité | Typique |
|--|---------|--------------------|-------------|
| Grade de viscosité ISO | - | - | 32 |
| Couleur | D 1500 | - | L1 |
| Densité, 15°C | D 4052 | g/ml | 0,852 |
| Densité, 20°C | D 4052 | g/ml | 0,848 |
| Viscosité Cinématique, 40°C | D 445 | mm ² /s | 32 |
| Viscosité Cinématique, 100°C | D 445 | mm ² /s | 6,4 |
| Indice de viscosité | D 2270 | - | 155 |
| Point d'écoulement | D 97 | °C | -36 |
| Point d'éclair, COC | D 92 | °C | 205 |
| Emulsion, eau distillée à 54,4°C | D 1401 | - | 40-40-0(10) |
| Mousse, 5 min. soufflage, séq. 1/2/3 | D 892 | ml | 10/20/10 |
| Mousse, 10 min. repos. séq. 1/2/3 | D 892 | ml | 0/0/0 |
| Essai antirouille, Procédure A & B, 24 h | D 665 | - | pass |
| Corrosion sur lame de cuivre, 100°C, 3h | D 130 | - | 1 |

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Heller 32, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **0.88** kg CO₂eq / kg.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we
take
care**