

Q8 Michelangelo A

Uninhibited transformatorolie

Omschrijving

Q8 Michelangelo A is een hoogwaardige transformatorolie. Deze Uninhibited (U) olie is gebaseerd op naftenische minerale olie en bevat geen PCB's. Voor de isolatie en koeling van transformatoren en andere met olie gevulde elektrische apparatuur.

Toepassingen

Dit product kan worden gebruikt in alle soorten met olie gevulde elektrische apparatuur, inclusief vermogens- en distributietransformatoren en schakeltoestellen.

Kenmerken

Voordelen

Verbeterde diëlektrische sterkte

Lage dissipatiefactor

Specificaties & goedkeuringen

IEC 60296

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Uiterlijk	Visual	-	Clear, free from sediment
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,873
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	0,830
Kinematische viscositeit, -30 °C	D 445	mm ² /s	1000
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	10
Stolpunt	D 97	°C	-48
Vlampunt, P-M	D 93	°C	152
PCA content	IP 346	% mass	<3
PCB content	IEC 61619	mg/kg	not detectable

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.