HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Q8 Mozart TM 55 SAE 40

Lubricante de alto rendimiento para motores diésel de pistón troncal

Descripción

Q8 Mozart TM es un lubricante de alto rendimiento para motores diésel de pistón troncal con velocidades medias y alta potencia que operen con combustibles destilados o fuelóleo pesado.

Aplicaciones

Para todos los motores diésel de pistón troncal turboalimentados de media velocidad que se usan en motores de propulsión marina, motores auxiliares y aplicaciones en generadores.

Características	Beneficios
Menores costes de operación	Ampliada vida del aceite gracias a un control excepcional de la viscosidad en combinación con una superior retención del número básico durante largos periodos
Limpieza del motor	Superior tecnología de limpieza del motor que minimiza la formación de sedimentos y lodos en todo el motor
Tecnología mejorada	Desarrollado con aceites base de calidad superior y una excepcional tecnología de aditivos, que proporcionan una gran estabilidad térmica y frente a la oxidación durante largos periodos

Especificaciones & aprobaciones

API CF **Wärtsilä**

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,917
Grado de viscosidad	-	-	SAE 40
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm²/s	134
Viscosidad cinemática, 100 °C	D 445	mm²/s	14.4
Índice de viscosidad	D 2270	-	106
Número de base total (TBN)	D 2896	mg KOH/g	55
Punto de congelación	D 97	°C	-12
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	252
Cenizas sulfatadas	D 874	% mass	6.7

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

*La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Mozart TM 55 SAE 40 es de **1.40** kg CO_2eq / kg.*
Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.
Para obtener más información, consulte aquí

we take care