

## Q8 Super H 22

Olio antiusura per comandi oleodinamici

### Descrizione

Q8 Super H 22 è formulato con olio minerale paraffinico con prestazioni antiusura ed è utilizzato nelle apparecchiature e nei sistemi idraulici.

### Applicazioni

Q8 Super H 22 è un olio contenente un'additivazione antiusura, antiossidante, antiruggine ed antischiuma che incontra le specifiche richieste dalla maggior parte dei costruttori di apparecchiature idrauliche.

### Proprietà

- Lunga durata delle cariche grazie alla elevata stabilità termica ossidativa.
- Ottime prestazioni antiusura, grazie alla selezionata additivazione "zinco-fosforo".

### Specifiche

<b>DIN</b>	51524-2 HLP	<b>ISO</b>	6743-4 HM
<b>ISO</b>	11158 HM		

### Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	Visual	-	Limpido
Colore	D 1500	-	1,5
Densità, 20°C	D 4052	g/ml	0,849
Viscosità cinematica olio base a 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	22
Viscosità cinematica olio base a 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	4,2
Indice di viscosità	D 2270	-	100
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	200
Punto di scorrimento	D 97	°C	-35

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.