

## Q8 Allroads 4T 15W-50

Olio sintetico avanzato per motociclette

### Descrizione

Q8 Allroads 4T 15W-50 è un avanzato olio sintetico per motociclette che si adatta a varie condizioni di guida. La sua robusta formulazione fornisce un forte film su tutte le parti mobili per garantire una protezione ottimale dall'usura del motore e dalla corrosione degli ingranaggi in tutte le condizioni di guida. Q8 Allroads 4T 15W-50 supera le massime esigenze internazionali degli OEM.

### Applicazioni

Q8 Allroads 4T 15W-50 è utilizzato in motociclette da strada (trasporto quotidiano) e fuoristrada con frizione a secco o a bagno d'olio. Viene utilizzato sia in motori raffreddati ad aria che ad acqua.

### Proprietà

- Eccezionale riduzione dell'attrito che consente un'elevata capacità di carico.
- Eccellente protezione contro ruggine e corrosione.
- Eccezionale lubrificazione dei cuscinetti e protezione del cilindro dall'usura.

### Specifiche

API SL JASO MA2

### Caratteristiche chimico-fisiche

|                              | Metodo | Unità              | Tipico |
|------------------------------|--------|--------------------|--------|
| Densità, 15 °C               | D 4052 | g/ml               | 0,871  |
| Gradazione SAE               | -      | -                  | 15W-50 |
| Viscosità cinematica a 40°C  | D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 145,6  |
| Viscosità cinematica a 100°C | D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 18,7   |
| Indice di viscosità          | D 2270 | -                  | 145    |
| Punto di infiammabilità, COC | D 92   | °C                 | 236    |
| Punto di scorrimento         | D 97   | °C                 | -36    |

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.