

Q8 Dino 3.5

Agente desmoldeante desmoldeante para asfalto

Descripción

Q8 Dino 3.5 es un superior y universal agente antiadherente desmoldeante para asfalto desarrollado para su uso con herramientas de limpieza y maquinaria. El producto tiene muy poco olor, propiedades de baja formación de neblina y no contiene disolventes. Q8 Dino 3.5 tiene una baja viscosidad lo que facilita su aplicación. Tiene un alto punto de inflamación y se puede usar en entornos de altas temperaturas.

Aplicaciones

Q8 Dino 3.5 se utiliza como aceite antiadherente en plantas de asfalto, camiones de asfalto y para limpiar herramientas en la obra. También se usa como solución de limpieza en suelos de talleres. El objetivo de los agentes antiadherentes de desmolde de asfalto es eliminar productos nocivos de decapado que hayan entrado en contacto con productos bituminosos y retirar el asfalto de los áridos que genera problemas perjudiciales en el pavimento.

Beneficios

- Funcionamiento sencillo y operación sin problemas
- Aplicación fácil en aerosol
- Evita el pegado
- Alto punto de inflamación
- Aplicación sencilla y segura para los operarios
- No contiene disolventes
- Inodoro
- Fácilmente biodegradable

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Apariencia	Visual	-	Bright and Clear
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,813
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm ² /s	3.5
Punto de congelación	D 97	°C	-15
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	135
Color	D 1500	-	L 0.5
Ensayo anticorrosión, proc. A y B, 24h	D 665	-	pass
Biodegradabilidad, 28 días	OECD 301 B	%	61

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.