

## Q8 Dino 3.5

Ontkistingsproduct voor asfalt

### Omschrijving

Q8 Dino 3.5 is een onovertroffen veelzijdig lossingsmiddel voor asfalt. Deze olie wordt gebruikt als antikleefmiddel voor reinigingsgereedschap en machines. Het product heeft een neutrale geur en een minimale nevelvorming en bevat geen oplosmiddelen. Q8 Dino 3.5 is laagviskeus en dus gemakkelijk aan te brengen. De olie heeft een hoog vlampunt en kan worden gebruikt in omgevingen met hoge temperaturen.

### Toepassingen

Q8 Dino 3.5 wordt gebruikt als antikleefolie voor asfaltfabrieken, voor asfaltvrachtwagens en voor reinigingsgereedschap op de werf. Het wordt ook gebruikt als reinigungsoplossing in werkplaatsen. Het doel van lossingsmiddelen voor asfalt is om schadelijke stripproducten die in contact zijn gekomen met bitumen te elimineren en om het asfalt te strippen van aggregaten die schadelijke gebreken aan bestrating veroorzaken.

### Voordelen

- Gebruiksvriendelijke en vlotte werking
- Gemakkelijk aan te brengen door verneveling
- Voorkomt vastkleven
- Hoog vlampunt
- Gemakkelijk en veilig aanbrengen door de operators
- Bevat geen oplosmiddelen
- Geurloos
- Snel biologisch afbreekbaar

### Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Uiterlijk	Visual	-	Bright and Clear
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,813
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	3.5
Stolpunt	D 97	°C	-15
Vlampunt, COC	D 92	°C	135
Kleur	D 1500	-	L 0.5
Antiroesttest, proc. A en B, 24u	D 665	-	pass
Biologische afbreekbaarheid, 28 dagen	OECD 301 B	%	61

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.