

Q8 HLP Hydraulic Oil 32

Hydraulische olie op zinkbasis

Omschrijving

De hydraulische Q8 HLP 32-olie bestaat uit additieftechnologie op zinkbasis. Deze olie wordt gebruikt in verschillende operationele toepassingen en industriële uitrustingen.

Toepassingen

- Industriële hydraulische toepassingen: alle soorten systemen - Andere industrieën: laagbelaste tandwielen, pompen, compressoren en lagers

Voordelen

- Moeiteloze werking dankzij specifieke eigenschappen
- Additieven op zinkbasis
- Heel veelzijdig

Specificaties & goedkeuringen

DIN 51524-2 HLP **ISO** 11158 HM

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
ISO viscositeitsklasse	-	-	32
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,87
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	32.0
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	5.4
Viscositeitsindex	D 2270	-	97
Stolpunt	D 97	°C	-25
Vlampunt, COC	D 92	°C	>200
Emulsie, gedest. water, 54.4 °C	D 1401	-	40-40-0(10)
Schuim, 5 min blazen, seq, 1/2/3	D 892	ml	5/10/5
Antiroesttest, proc. A en B, 24u	D 665	-	pass
Koper strip, 3 h, 100 °C	D 130	-	1

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.