

## Q8 Hunt 32

Fluide hydraulique durable

### Description

Q8 Hunt 32 est un fluide hydraulique durable destiné à un large éventail d'applications hydrauliques. L'utilisation de ce fluide permet de préserver les ressources naturelles et de diminuer significativement l'empreinte carbone par rapport aux huiles hydrauliques courantes. Q8 Hunt 32 est conforme à la norme hydraulique industrielle DIN 51524-2 HLP grâce à sa combinaison d'huiles de base purifiées et d'additifs soigneusement sélectionnés.

### Applications

Q8 Hunt 32 est utilisé dans un large éventail d'applications hydrauliques industrielles. Ce lubrifiant durable est également appliqué dans les systèmes hydrauliques opérant dans des conditions hivernales (jusqu'à -27 °C), ainsi que dans les systèmes hydrauliques mobiles tels que les grues, les excavatrices et d'autres équipements hors route.

### Avantages

- Diminution des arrêts et meilleure efficacité de l'entretien
- Inclut des additifs à base de zinc
- Protection optimale contre l'usure
- Caractéristiques de filtration élevées
- Impact limité sur l'environnement
- Hautement écologiquement durable

### Spécifications & approbations

DIN 51524-2 HLP ISO 11158 HM

### Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Grade de viscosité ISO	-	-	32
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0.858
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	31.4
Viscosité cin. huile de base, 100°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	5.6
Indice de viscosité	D 2270	-	>114
Point d'éclair, COC	D 92	°C	230
Point d'écoulement	D 97	°C	-27
Essai FZG, A/8,3/90	DIN 51354	load stage	12

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.