

## Q8 Mozart DP 40

Hoogwaardig smeermiddel voor dieselmotoren

### Omschrijving

Q8 Mozart DP is een hoogwaardig smeermiddel voor medium speed dieselmotoren met hoog vermogen die op distillaatbrandstoffen of dieselbrandstoffen uit de scheepvaart werken. Dankzij de uitstekende slijtagebescherming is dit product ook geschikt voor motorreductietandwielen en sterntubes.

### Toepassingen

Voor alle turbo aangedreven medium speed dieselmotoren die worden gebruikt als aandrijfmotoren in de zeevaart, als hulpmotoren en bij PowerGen-toepassingen. Dit product is ook geschikt voor omgekeerde/reductieversnellingsbakken en sterntubes.

### Kenmerken

#### Lagere werkingskosten

### Voordelen

Langere levensduur van de olie dankzij voortreffelijke viscositeitscontrole in combinatie met uitstekende 'base number'-retentie gedurende een lange periode

#### Motorzuiverheid

Uitstekende technologie minimaliseert afzettingen en bezinksel in de motor

#### Verbeterde technologie

Uitstekende bescherming tegen slijtage van cilindervoeringen, zuigers en ringen zorgt voor langere onderhoudsintervallen

### Specificaties & goedkeuringen

API

CF

### Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0.896
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 40
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	158.9
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	15.4
Viscositeitsindex	D 2270	-	98
TBN	D 2896	mg KOH/g	15.2
Stolpunt	D 97	°C	-12
Vlampunt, P-M	D 93	°C	228
Sulfaatas	D 874	% mass	1.8

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.