

Q8 Ruysdael CL 2

Smar litowo-wapniowy do dużych obciążeń i wstrząsów

Opis

Q8 Ruysdael CL 2 jest smarem litowo-wapniowym na bazie oleju mineralnego o bardzo wysokiej lepkości. Zawiera on doskonały zagęszczacz smaru, który prowadzi do wyjątkowej nośności. Q8 Ruysdael CL 2 charakteryzuje się długą żywotnością, bardzo dobrą odpornością na wodę w przypadku stosowania w złych warunkach pogodowych oraz doskonałą ochroną przed rdzą. Jego stabilność mechaniczna sprawia, że smar ten jest odporny na zmiękczenie.

Zastosowania

Q8 Ruysdael CL 2 jest specjalnym smarem do zastosowań, w których kombinacja dużych obciążeń, niskich prędkości i wymywania przez wodę wymaga innego rodzaju smaru niż produkty konwencjonalne. Jest on stosowany w przemyśle ciężkim, takim jak huty stali i papieru, cementownie, ... Q8 Ruysdael CL 2 jest odpowiedni do mocno obciążonych, wolno pracujących łożysk ślizgowych, kulkowych i wałeczkowych w normalnych temperaturach.

Korzyści

- Ekstremalna charakterystyka klejenia
- Nadzwyczaj odporny na wodę
- Wyjątkowa ochrona przed wymywaniem wodą

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Konsystencja, NLGI Nr.	NLGI	-	NLGI 2
Lepkość kin. oleju bazowego w temp. 40 °C	D 445	mm ² /s	1000
Punkt kroplenia	D 566	°C	190
Typ mydła	-	-	Lithium calcium
Test czterokulowy, obciążenie spoiny	IP 239	N	6650

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.