

Q8 Unishift PC Synt 75W-90

Synthetische API GL-4 manuele versnellingsbakolie

Omschrijving

Q8 Unishift PC Synt 75W-90 is een onovertroffen manuele versnellingsbakolie voor personenwagens en lichte voertuigen. Dit veelzijdige smeermiddel biedt uitzonderlijke bescherming en duurzaamheid, zelfs bij extreme druk, en zorgt voor de beste thermische stabiliteit. Bijgevolg is het geschikt voor tal van toepassingen bij personenwagens. Het voldoet aan de vereisten van de meeste OEM's op basis van API GL-4.

Toepassingen

Q8 Unishift PC Synt 75W-90 is een veelzijdig smeermiddel voor gebruik in personenwagens en bestelwagens met manuele synchromesh-versnellingsbakken en -transaxles, in het bijzonder bij hoge belasting. Het voldoet aan de API GL-4 specificatie en aan de vereisten van de meeste Europese en Aziatische fabrikanten.

Voordelen

- Uitzonderlijke vloeibaarheid bij lage temperatuur en breed temperatuurbereik.
- Uitzonderlijke vermindering van interne frictie.
- Uitstekend schakelen bij lage temperatuur.
- Onovertroffen slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.
- Onovertroffen bescherming tegen roest en corrosie.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

| | | | |
|------------|-------------|--------|--------------|
| API | GL-4 | Nissan | |
| Alfa Romeo | | PSA | B71 2330 |
| BMW/MINI | MTF-LT4 | Toyota | |
| Fiat | 9.55550-MX3 | VAG | VW 501.50 |
| Fiat | 9.55550-MZ1 | VAG | VW G 005 000 |
| Fiat | 9.55550-MZ3 | VAG | VW G 005 100 |
| Fiat | 9.55550-MZ4 | VAG | VW G 052 145 |
| Ford | M2C200-C | VAG | VW G 052 157 |
| GM | 1940768 | VAG | VW G 052 190 |
| GM | B 040 104 3 | VAG | VW G 052 911 |
| GM | B 040 104 3 | VAG | VW G 50 |
| Honda | MTF 94 | VAG | VW G 51 |
| Honda | MTF II/SG | Volvo | 97308 |
| Honda | Special MTF | Volvo | 97309 |
| MB | 235.10 | Volvo | 97310 |
| Mitsubishi | | | |

Eigenschappen

| | Methode | Eenheid | Eigenschappen |
|----------------------------------|---------|--------------------|---------------|
| Dichtheid, 15 °C | D 4052 | g/ml | 0,868 |
| Viscositeitsklasse | - | - | SAE 75W-90 |
| Kinematische viscositeit, 40 °C | D 445 | mm ² /s | 87 |
| Kinematische viscositeit, 100 °C | D 445 | mm ² /s | 15.6 |
| Viscositeitsindex | D 2270 | - | 191 |
| Brookfield viscositeit, -40 °C | D 2983 | Pa.s | 25 |
| Stolpunt | D 97 | °C | -45 |
| Vlampunt, P-M | D 93 | °C | 196 |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

*De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Unishift PC Synt 75W-90 is **1.56** kg CO₂eq / kg.*

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**