

# SCHEDA DATI DI SICUREZZA

## Q8 Auto 15 ED



### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome prodotto : Q8 Auto 15 ED

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzi del Materiale : Lubrificante per trasmissioni auto

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore : Kuwait Petroleum Companies in the Benelux  
Company Office: Brusselstraat 59, 2018 Antwerp, Belgium  
Contactaddress: Petroleumkaai 7, 2020 Antwerp, Belgium  
Tel. +32 3 247 38 11, Fax +32 3 216 03 42

Produttore / Distributore : Kuwait Petroleum Belgium N.V./S.A. / Q8Oils Italia S.r.l.  
Petroleumkaai 7 Via Volpedo 2  
B-2020 Antwerp 15050 Castellar Guidobono (AL)  
Belgium Italy

Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza : SDSinfo@Q8.com, comunicazioni preferibilmente solo in inglese.

PCN Contatto per Informazioni : PCNinfo@Q8.com, comunicazioni preferibilmente solo in inglese.

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

Italia : 800 699 792 (Toll free)

Europa : +44 (0) 1235 239 670

Global (English only) : +44 (0) 1865 407 333



#### Organismo ufficiale di consultazione nazionale/Centro antiveleni

Italia : CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA (ROMA) : 06 68593726  
Az. Osp. Univ. Foggia (FOGGIA) : 800183459  
Az. Osp. "A. Cardarelli" (NAPOLI) : 081-5453333  
CAV Policlinico "Umberto I" (ROMA) : 06-49978000  
CAV Policlinico "A. Gemelli" (ROMA) : 06-3054343  
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica (FIRENZE) : 055-7947819  
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica (PAVIA) : 0382-24444  
Osp. Niguarda Ca' Granda (MILANO) : 02-66101029  
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII (BERGAMO) : 800883300  
Azienda Ospedaliera Integrata Verona (VERONA) : 800011858

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Definizione del prodotto : Miscela

#### Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]

PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO

Categoria 3

H412

Questo prodotto è classificato come pericoloso a norma del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modifiche.

Ingredienti di tossicità sconosciuta : Nessuno.

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

**Ingredienti di ecotossicità sconosciuta** : Nessuno.

Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

### 2.2 Elementi dell'etichetta

**Avvertenza** : Nessuna avvertenza.

**Indicazioni di pericolo** : H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

#### Consigli di prudenza

**Generali** : P103 - Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.  
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

**Prevenzione** : P273 - Non disperdere nell'ambiente.

**Reazione** : Non applicabile.

**Conservazione** : Non applicabile.

**Smaltimento** : P501 - Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale.

**Elementi supplementari dell'etichetta** : Non applicabile.

**Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi** : Non applicabile.

#### Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio

**Recipienti che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini** : Non applicabile.

**Avvertimento tattile di pericolo** : Non applicabile.

### 2.3 Altri pericoli

**Il prodotto soddisfa i criteri per PBT o vPvB conformemente alla normativa (CE) n. 1907/2006, allegato XIII** : Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.

**Altri pericoli non menzionati nella classificazione** : Un contatto prolungato o ripetuto può disidratare la pelle e provocare irritazione.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

**3.2 Miscele** : Miscela

| Nome del prodotto/<br>ingrediente | Identificatori | % | Classificazione | Conc. specifica<br>limiti, fattori M e<br>ATE | Tipo |
|-----------------------------------|----------------|---|-----------------|---|------|
|                                   |                |   |                 |   |      |

### SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

|   |  |           |   |   |         |
|---|--|-----------|---|---|---------|
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - H304              | -  | ≥50 - ≤75 | Asp. Tox. 1, H304   | -   | [1] [2] |
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - Non classificato. | -  | ≥25 - ≤50 | Non classificato.   | -   | [2]     |
| 2,2'-(C16-18 (di numero pari, C18 insaturo) alchil imino) dietanolo | REACH #:<br>01-2119510877-33<br>CE: 620-540-6<br>CAS: 1218787-32-6                       | ≤0.92     | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410       | ATE [Orale] = 500 mg/kg<br>M [Acuto] = 10<br>M [Cronico] = 1  | [1]     |
| 3-((C9-11-iso,C10-rich) alchilossi) propan-1-amina                  | REACH #:<br>01-2119974116-35<br>CE: 939-485-7<br>CAS: 218141-16-3                        | <0.1      | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410       | ATE [Orale] = 500 mg/kg<br>M [Acuto] = 100<br>M [Cronico] = 1 | [1]     |
| distillati (petrolio), naftenici leggeri 'hydrotreating'            | REACH #:<br>01-2119480375-34<br>CE: 265-156-6<br>CAS: 64742-53-6<br>Indice: 649-466-00-2 | ≤0.1      | Asp. Tox. 1, H304<br><br><b>Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.</b> | -   | [1] [2] |

\* Contiene uno o più delle seguenti sostanze:

CAS: 64742-54-7, EC: 265-157-1, EU REACH: 01-2119484627-25

CAS: 64742-55-8, EC: 265-158-7, EU REACH: 01-2119487077-29

CAS: 64742-65-0, EC: 265-169-7, EU REACH: 01-2119471299-27

CAS: 72623-86-0, EC: 276-737-9, EU REACH: 01-2119474878-16

CAS: 72623-87-1, EC: 276-738-4, EU REACH: 01-2119474889-13

Gli oli di base minerali contenuti in questo prodotto sono altamente raffinati e contengono meno del 3% di estratto di DMSO secondo il metodo IP 346, pertanto non sono classificati come cancerogeni ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008, nota L.

Non sono presenti ingredienti addizionali che, nelle conoscenze attuali del fornitore e nelle concentrazioni applicabili, siano classificati come pericolosi per la salute o per l'ambiente, rispondano ai criteri PBT o vPvB oppure siano considerati come sostanze con grado di problematicità equivalente o sostanze alle quali sia stato assegnato un limite di esposizione professionale e che debbano quindi essere riportati in questa sezione.

#### Tipo

[1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente

[2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro

I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati in sezione 8.

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

**Contatto con gli occhi** : Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Continuare a sciacquare per almeno 10 minuti. Consultare un medico.

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

- Per inalazione** : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di mancanza di respirazione, respirazione irregolare o arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale o far somministrare ossigeno da personale addestrato. Eseguire la respirazione bocca a bocca può essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto. Chiedere assistenza medica se gli effetti nocivi alla salute persistono o sono molto gravi. Se non cosciente, mettere in posizione laterale di sicurezza, e chiedere immediatamente assistenza medica. Assicurare una buona circolazione dell'aria. Allentare gli indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce.
- Contatto con la pelle** : Lavare abbondantemente con acqua e sapone o usare un efficace detergente cutaneo. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. Pulire accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle.
- Ingestione** : Sciacquare la bocca con acqua. Rimuovere eventuali protesi dentarie. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Interrompere la somministrazione se la persona dichiara di voler vomitare, in quanto il vomito può essere pericoloso. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Se avviene del vomito, la testa dovrebbe essere tenuta bassa in modo che il vomito non entri nei polmoni. Chiedere assistenza medica se gli effetti nocivi alla salute persistono o sono molto gravi. Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. Se non cosciente, mettere in posizione laterale di sicurezza, e chiedere immediatamente assistenza medica. Assicurare una buona circolazione dell'aria. Allentare gli indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce.
- Protezione dei soccorritori** : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Eseguire la respirazione bocca a bocca può essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

#### Segnali/Sintomi di sovraesposizione

- Contatto con gli occhi** : Nessun dato specifico.
- Per inalazione** : Nessun dato specifico.
- Contatto con la pelle** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
irritazione  
secchezza  
screpolature
- Ingestione** : Nessun dato specifico.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- Note per il medico** : Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
- Trattamenti specifici** : Nessun trattamento specifico.

## SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei** : Usare prodotti chimici secchi, CO<sub>2</sub>, schiuma resistente all'alcool o acqua nebulizzata.
- Mezzi di estinzione non idonei** : Non utilizzare acqua a getto pieno.

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela** : In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore. Questo materiale è nocivo per la vita acquatica con effetti a lungo termine. L'acqua di spegnimento contaminata con questo materiale deve essere contenuta e se ne deve impedire l'accesso a corsi d'acqua, fognature o scarichi.

## SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

**Prodotti di combustione pericolosi** : I prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti:  
anidride carbonica  
monossido di carbonio

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

**Speciali azioni di protezione per vigili del fuoco** : Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

**Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio** : I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

**Per chi non interviene direttamente** : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Evitare di respirare i vapori o le nebbie. Prevedere una ventilazione adeguata. Indossare un apposito respiratore in caso di ventilazione inadeguata. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

**Per chi interviene direttamente** : Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per chi non interviene direttamente".

**6.2 Precauzioni ambientali** : Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria). Materiale inquinante dell'acqua. Può essere dannoso all'ambiente se rilasciato in grandi quantità.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

**Piccola fuoriuscita** : Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

**Versamento grande** : Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Avvicinarsi alla fonte di emissione sopravento. Prevenire la fuoriuscita in sistemi fognari, corsi d'acqua, basamenti o zone circoscritte. Lavare e convogliare le quantità sversate in un impianto di trattamento degli scarichi o procedere come segue. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Un materiale assorbente contaminato può provocare lo stesso pericolo del prodotto versato. Circoscrivere e raccogliere eventuali fuoriuscite con materiale assorbente non combustibile, come sabbia, terra, vermiculite, diatomite e provvedere allo smaltimento del prodotto in un contenitore in conformità alla normativa vigente.

**6.4 Riferimento ad altre sezioni** : Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.  
Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.  
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

- Misure protettive** : Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Non ingerire. Evitare il contatto con occhi, cute e indumenti. Evitare di respirare i vapori o le nebbie. Non disperdere nell'ambiente. Conservare nel contenitore originale o un contenitore alternativo approvato e costituito da un materiale compatibile, tenuto saldamente chiuso quando non utilizzato. I contenitori vuoti trattengono dei residui di prodotto e possono essere pericolosi. Non riutilizzare il contenitore.
- Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro** : E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.

### 7.3 Usi finali particolari

- Avvertenze** : Non disponibile.
- Orientamenti specifici del settore industriale** : Non disponibile.

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Le informazioni fornite si riferiscono ai tipici impieghi previsti per il prodotto. Potrebbero essere necessarie ulteriori misure per il trattamento alla rinfusa o altri impieghi che potrebbero far aumentare significativamente l'esposizione degli addetti o le emissioni nell'ambiente.

### 8.1 Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione occupazionale

| Nome del prodotto/ingrediente   | Valori limite d'esposizione   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) *<br>- H304 | <b>UE Valori limite di esposizione professionale (Europa)</b><br>TWA 8 ore: 5 mg/m <sup>3</sup> . Forma: Nebbia.<br>STEL 15 minuti: 10 mg/m <sup>3</sup> . Forma: Nebbia. |
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) *<br>- Non classificato.                        | <b>UE Valori limite di esposizione professionale (Europa)</b><br>TWA 8 ore: 5 mg/m <sup>3</sup> . Forma: Nebbia.<br>STEL 15 minuti: 10 mg/m <sup>3</sup> . Forma: Nebbia. |
| distillati (petrolio), naftenici leggeri<br>'hydrotreating'                                   | <b>UE Valori limite di esposizione professionale (Europa)</b><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> (olio Nebbia).  |

#### Indici di esposizione biologica

Non sono noti indici di esposizione.

- Procedure di monitoraggio consigliate** : Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti: Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

### DNEL/DMEL

| Nome del prodotto/ingrediente                                       | Tipo | Esposizione                        | Valore                       | Popolazione             | Effetti   |
|---|------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|
| 2,2'-(C16-18 (di numero pari, C18 insaturo) alchil imino) dietanolo | DNEL | A lungo termine<br>Per via orale   | 0.15 mg/<br>kg bw/<br>giorno | Popolazione<br>generica | Sistemico |
|   | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 0.15 mg/<br>kg bw/<br>giorno | Popolazione<br>generica | Sistemico |
|   | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 0.42 mg/<br>kg bw/<br>giorno | Lavoratori              | Sistemico |
|   | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 0.522 mg/<br>m <sup>3</sup>  | Popolazione<br>generica | Sistemico |
|   | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 2.96 mg/m <sup>3</sup>       | Lavoratori              | Sistemico |
| 3-((C9-11-iso,C10-rich)alchilossi) propan-1-amina                   | DNEL | A lungo termine<br>Per via orale   | 0.25 mg/<br>kg bw/<br>giorno | Popolazione<br>generica | Sistemico |
|   | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 0.25 mg/<br>kg bw/<br>giorno | Popolazione<br>generica | Sistemico |
|   | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 0.7 mg/kg<br>bw/giorno       | Lavoratori              | Sistemico |
|   | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 0.74 mg/m <sup>3</sup>       | Popolazione<br>generica | Sistemico |
| distillati (petrolio), naftenici leggeri 'hydrotreating'            | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 4.9 mg/m <sup>3</sup>        | Lavoratori              | Sistemico |
|   | DNEL | A lungo termine<br>Per via orale   | 0.74 mg/<br>kg bw/<br>giorno | Popolazione<br>generica | Sistemico |
|   | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 0.97 mg/<br>kg bw/<br>giorno | Lavoratori              | Sistemico |
|   | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 1.19 mg/m <sup>3</sup>       | Popolazione<br>generica | Locale    |
|   | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 2.73 mg/m <sup>3</sup>       | Lavoratori              | Sistemico |
|   | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 5.58 mg/m <sup>3</sup>       | Lavoratori              | Locale    |

### PNEC

| Nome del prodotto/ingrediente                     | Dettaglio ambiente | Valore      | Dettaglio metodo |
|---|--------------------|-------------|------------------|
| 3-((C9-11-iso,C10-rich)alchilossi) propan-1-amina | Acqua fresca       | 0.0042 mg/l | -                |

## 8.2 Controlli dell'esposizione

**Controlli tecnici idonei** : Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici.

### Misure di protezione individuale

**Misure igieniche** : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le docce di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

- Protezione degli occhi/del volto** : Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati quando la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di liquidi, spruzzi, gas o polveri. Se il contatto è possibile, utilizzare i seguenti mezzi di protezione, salvo il caso che la valutazione indichi la necessità di un grado di protezione più elevato: occhiali protettivi con protezioni laterali.
- Protezione della pelle**
- Protezione delle mani** : Guanti resistenti ad agenti chimici ed impermeabili conformi agli standard approvati devono essere sempre usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la valutazione del rischio ne indica la necessità. Considerando i parametri specificati dal produttore di guanti, controllare durante l'uso che i guanti mantengano ancora inalterate le loro proprietà protettive. Si noti che il tempo di permeazione per un qualsiasi materiale costitutivo del guanto può variare a seconda del produttore del guanto. Nel caso di miscele, composte da più sostanze, non è possibile stimare in modo preciso il tempo di protezione dei guanti. Indossare guanti adeguati conformi a EN374. Raccomandato: < 1 ora (tempo di permeazione): gomma nitrile 0.17 mm. Prevedere programmi di cura della pelle per gli impiegati.
- Dispositivo di protezione del corpo** : I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto.
- Altri dispositivi di protezione della pelle** : Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.
- Protezione respiratoria** : In base al pericolo e al potenziale per l'esposizione, selezionare un respiratore che soddisfi gli standard e la certificazione idonei. I respiratori devono essere usati secondo un programma di protezione delle vie respiratorie per assicurare l'utilizzo della taglia giusta, l'addestramento e altri aspetti importanti dell'uso. Raccomandato: Punto di ebollizione > 65 °C: A1; Punto di ebollizione < 65 °C: AX1; Materiale caldo: A1P2.
- Controlli dell'esposizione ambientale** : Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Se non diversamente indicato, la misurazione di tutte le proprietà deve avvenire in condizioni di temperatura e pressione standard.

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

#### Aspetto

- Stato fisico** : Liquido. [Liquido oleoso.]
- Aspetto** : Chiaro.
- Colore** : Rosso.
- Odore** : Idrocarburo.
- Soglia olfattiva** : Non disponibile.
- Punto di fusione/punto di congelamento** : Non applicabile.
- Punto di fusione** : <-42°C (<-43.6°F) [ASTM D 97]
- Punto di ebollizione, punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione** : >300°C (>572°F)
- Infiammabilità** : Non applicabile.
- Limite inferiore e superiore di esplosività** : Non disponibile.
- Punto di infiammabilità** : Vaso aperto: >160°C (>320°F) [ASTM D 92]
- Temperatura di autoaccensione** : >300°C (>572°F)



## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Temperatura di decomposizione</b> | : >300°C  |
| <b>pH</b>                            | : Non applicabile.  |
| <b>Viscosità</b>                     | : Cinematico (40°C (104°F)): 35 mm <sup>2</sup> /s (35 cSt) [ASTM D 445]<br>Cinematico (100°C (212°F)): 7.4 mm <sup>2</sup> /s (7.4 cSt) [ASTM D 445] |
| <b>Solubilità</b>                    | :   |

| Mezzo        | Risultato    |
|--------------|--------------|
| acqua fredda | Non solubile |
| acqua calda  | Non solubile |

|   |  |
|---|--|
| <b>Solubilità in acqua</b>                                    | : Non disponibile.                                   |
| <b>Coefficiente di partizione n-ottanolo/acqua (Log Pow:)</b> | : Non applicabile.                                   |
| <b>Tensione di vapore</b>                                     | : <0.01 kPa (<0.075006 mm Hg)                        |
| <b>Densità</b>  | : 0.85 g/cm <sup>3</sup> [15°C (59°F)] [ASTM D 4052] |
| <b>Densità relativa dei vapori</b>                            | : Non disponibile.                                   |
| <b>Proprietà esplosive</b>                                    | : Non applicabile.                                   |
| <b>Proprietà ossidanti</b>                                    | : Non applicabile.                                   |
| <b><u>Caratteristiche delle particelle</u></b>                |  |
| <b>Dimensione mediana delle particelle</b>                    | : Non applicabile.                                   |

### 9.2 Altre informazioni

#### 9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Proprietà esplosive</b> | : Non applicabile. |
| <b>Proprietà ossidanti</b> | : Non applicabile. |

#### 9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza

Non applicabile.

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

|   |   |
|---|---|
| <b>10.1 Reattività</b>                            | : Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.   |
| <b>10.2 Stabilità chimica</b>                     | : Il prodotto è stabile.  |
| <b>10.3 Possibilità di reazioni pericolose</b>    | : Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.                             |
| <b>10.4 Condizioni da evitare</b>                 | : Nessun dato specifico.  |
| <b>10.5 Materiali incompatibili</b>               | : Reattivo o incompatibile con i seguenti materiali:<br>Materiali altamente ossidanti                                   |
| <b>10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi</b> | : In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi. |

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Tossicità acuta

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                   | Risultato                            | Specie                            | Dose                   | Esposizione |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - H304              | CL50 Per inalazione Polveri e nebbie | Ratto -<br>Maschile,<br>Femminile | 5.53 mg/l              | 4 ore       |
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - Non classificato. | DL50 Per via cutanea                 | Coniglio                          | >5000 mg/kg            | -           |
|   | DL50 Per via orale                   | Ratto                             | >5000 mg/kg            | -           |
| distillati (petrolio), naftenici leggeri 'hydrotreating'            | CL50 Per inalazione Polveri e nebbie | Ratto -<br>Maschile,<br>Femminile | 5.53 mg/l              | 4 ore       |
|   | DL50 Per via cutanea                 | Coniglio                          | >5000 mg/kg            | -           |
|   | DL50 Per via orale                   | Ratto                             | >5000 mg/kg            | -           |
|   | CL50 Per inalazione Polveri e nebbie | Ratto                             | 2180 mg/m <sup>3</sup> | 4 ore       |
|   | DL50 Per via orale                   | Ratto                             | >5000 mg/kg            | -           |

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

#### Stime di tossicità acuta

| Nome del prodotto/ingrediente                                       | Per via orale (mg/kg) | Per via cutanea (mg/kg) | Inalazione (gas) (ppm) | Inalazione (vapori) (mg/l) | Inalazione (polveri e aerosol) (mg/l) |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - H304              | N/A                   | N/A                     | N/A                    | N/A                        | 5.53                                  |
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - Non classificato. | N/A                   | N/A                     | N/A                    | N/A                        | 5.53                                  |
| 2,2'-(C16-18 (di numero pari, C18 insaturo) alchil imino) dietanolo | 500                   | N/A                     | N/A                    | N/A                        | N/A                                   |
| 3-((C9-11-iso,C10-rich)alchilossi) propan-1-amina                   | 500                   | N/A                     | N/A                    | N/A                        | N/A                                   |

#### Irritazione/Corrosione

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                   | Risultato                              | Specie   | Punteggio | Esposizione | Osservazione |
|---|--|----------|-----------|-------------|--------------|
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - H304              | Occhi - Lesione dell'iride             | Coniglio | 0         | 48 ore      | 72 ore       |
|   | Occhi - Arrossamento delle congiuntive | Coniglio | 0.33      | 48 ore      | 72 ore       |
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - Non classificato. | Pelle - Edema                          | Coniglio | 0         | 72 ore      | 7 giorni     |
|   | Pelle - Eritema/Escara                 | Coniglio | 0.17      | 72 ore      | 7 giorni     |
|   | Occhi - Lesione dell'iride             | Coniglio | 0         | 48 ore      | 72 ore       |
|   | Occhi - Arrossamento delle congiuntive | Coniglio | 0.33      | 48 ore      | 72 ore       |
|   | Pelle - Edema                          | Coniglio | 0         | 72 ore      | 7 giorni     |
|   | Pelle - Eritema/Escara                 | Coniglio | 0.17      | 72 ore      | 7 giorni     |

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

#### sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Q8 Auto 15 ED

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                   | Via di<br>esposizione | Specie             | Risultato                     |
|---|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - H304              | pelle                 | Porcellino d'India | Non provoca sensibilizzazione |
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - Non classificato. | pelle                 | Porcellino d'India | Non provoca sensibilizzazione |

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

### Mutagenicità

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                   | Prova                                       | Esperimento   | Risultato |
|---|---|---|-----------|
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - H304              | 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test | Esperimento: In vivo<br>Oggetto: Mammifero - Animale<br>Cellula: Somatico | Negativo  |
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - Non classificato. | 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test | Esperimento: In vivo<br>Oggetto: Mammifero - Animale<br>Cellula: Somatico | Negativo  |

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

### Cancerogenicità

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                   | Risultato                       | Specie           | Dose | Esposizione  |
|---|---------------------------------|------------------|------|--------------|
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - H304              | Negativo - Per via cutanea - TC | Topo - Femminile | -    | 78 settimane |
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - Non classificato. | Negativo - Per via cutanea - TC | Topo - Femminile | -    | 78 settimane |

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

### Tossicità per la riproduzione

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                   | Tossicità<br>materna | Fertilità | Tossico per lo<br>sviluppo | Specie                         | Dose                                | Esposizione |
|---|----------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - H304              | Negativo             | Negativo  | Negativo                   | Ratto - Maschile,<br>Femminile | Per via<br>orale:<br>1000 mg/<br>kg | -           |
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - Non classificato. | Negativo             | Negativo  | Negativo                   | Ratto - Maschile,<br>Femminile | Per via<br>orale:<br>1000 mg/<br>kg | -           |

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

### Teratogenicità

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                   | Risultato                  | Specie | Dose       | Esposizione            |
|---|----------------------------|--------|------------|------------------------|
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - H304              | Negativo - Per via cutanea | Ratto  | 2000 mg/kg | 7 giorni per settimana |
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - Non classificato. | Negativo - Per via cutanea | Ratto  | 2000 mg/kg | 7 giorni per settimana |

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Non disponibile.

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Non disponibile.

### Pericolo in caso di aspirazione

| Nome del prodotto/ingrediente  | Risultato  |
|--|--|
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - H304<br>distillati (petrolio), naftenici leggeri 'hydrotreating' | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE -<br>Categoria 1<br>PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE -<br>Categoria 1 |

**Informazioni sulle vie probabili di esposizione** : Non disponibile.

### Effetti potenziali acuti sulla salute

- Contatto con gli occhi** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.  
**Per inalazione** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.  
**Contatto con la pelle** : Sgrassante cutaneo. Può provocare secchezza e irritazione della pelle.  
**Ingestione** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

### Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

- Contatto con gli occhi** : Nessun dato specifico.  
**Per inalazione** : Nessun dato specifico.  
**Contatto con la pelle** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
irritazione  
secchezza  
screpolature  
**Ingestione** : Nessun dato specifico.

### Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

#### Esposizione a breve termine

- Potenziali effetti immediati** : Non disponibile.  
**Potenziali effetti ritardati** : Non disponibile.

#### Esposizione a lungo termine

- Potenziali effetti immediati** : Non disponibile.  
**Potenziali effetti ritardati** : Non disponibile.

### Effetti Potenziali Cronici sulla Salute

| Nome del prodotto/ingrediente                                       | Risultato                            | Specie                      | Dose                   | Esposizione                          |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - H304              | Subacuto LOAEL Per via orale         | Ratto - Maschile            | 125 mg/kg              | 13 settimane; 5 ore al giorno        |
|   | Sottocronica NOAEL Per via orale     | Ratto - Maschile, Femminile | ≥2000 mg/kg            | 13 settimane; 5 giorni per settimana |
|   | Subacuto NOAEL Per inalazione Vapori | Ratto - Maschile            | >980 mg/m <sup>3</sup> | 4 settimane; 5 giorni per settimana  |
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - Non classificato. | Subacuto LOAEL Per via orale         | Ratto - Maschile            | 125 mg/kg              | 13 settimane; 5 ore al giorno        |
|   | Sottocronica NOAEL Per via orale     | Ratto - Maschile, Femminile | ≥2000 mg/kg            | 13 settimane; 5 giorni per settimana |

Q8 Auto 15 ED

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

|  |                                      |                  |                        |                                     |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|
|  | Subacuto NOAEL Per inalazione Vapori | Ratto - Maschile | >980 mg/m <sup>3</sup> | 4 settimane; 5 giorni per settimana |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

**Generali** : Un contatto prolungato o ripetuto può danneggiare la pelle e provocare irritazione, screpolature e/o dermatiti.

**Cancerogenicità** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

**Mutagenicità** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

**Tossicità per la riproduzione** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

### 11.2 Informazioni su altri pericoli

#### 11.2.1 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non disponibile.

#### 11.2.2 Altre informazioni

Non disponibile.

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                   | Risultato                          | Specie                             | Esposizione |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - H304              | Acuto NEL >100 mg/l Acqua fresca   | Alghe                              | 72 ore      |
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - Non classificato. | Acuto NEL >10000 mg/l Acqua fresca | Dafnia - <i>Daphnia Magma</i>      | 48 ore      |
|   | Acuto NEL ≥100 mg/l Acqua fresca   | Pesce - <i>Pimephales promelas</i> | 96 ore      |
|   | Cronico NEL 10 mg/l Acqua fresca   | Dafnia - <i>Daphnia magna</i>      | 21 giorni   |
|   | Acuto NEL >100 mg/l Acqua fresca   | Alghe                              | 72 ore      |
| 3-((C9-11-iso,C10-rich) alchilossi) propan-1-amina                  | Acuto NEL >10000 mg/l Acqua fresca | Dafnia - <i>Daphnia Magma</i>      | 48 ore      |
|   | Acuto NEL ≥100 mg/l Acqua fresca   | Pesce - <i>Pimephales promelas</i> | 96 ore      |
|   | Cronico NEL 10 mg/l Acqua fresca   | Dafnia - <i>Daphnia magna</i>      | 21 giorni   |
|   | Acuto EC50 0.0544 mg/l             | Alghe                              | 72 ore      |
| 3-((C9-11-iso,C10-rich) alchilossi) propan-1-amina                  | Acuto CL50 2.14 mg/l               | Pesce                              | 96 ore      |
|   | Cronico EC10 0.0421 mg/l           | Alghe                              | 72 ore      |
|   | Cronico EC10 0.738 mg/l            | Dafnia                             | 21 giorni   |

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

### 12.2 Persistenza e degradabilità

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                  | Prova  | Risultato        | Dose | Inoculo |
|--|--|------------------|------|---------|
| 3-((C9-11-iso,C10-rich) alchilossi) propan-1-amina | OECD 301D<br>301D Ready<br>Biodegradability -<br>Closed Bottle<br>Test | 68 % - 28 giorni | -    | -       |

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                   | Emivita in acqua | Fotolisi | Biodegradabilità |
|---|------------------|----------|------------------|
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - H304              | -                | -        | Per sua natura   |
| Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50) * - Non classificato. | -                | -        | Per sua natura   |
| 3-((C9-11-iso,C10-rich) alchilossi) propan-1-amina                  | -                | -        | Facilmente       |

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                   | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potenziale |
|---|--------------------|-----|------------|
| 2,2'-(C16-18 (di numero pari, C18 insaturo) alchil imino) dietanolo | 3.6                | -   | Bassa      |

### 12.4 Mobilità nel suolo

**Coefficiente di ripartizione suolo/acqua (K<sub>oc</sub>)** : Non disponibile.

**Mobilità** : Non disponibile.

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non disponibile.

### 12.7 Altri effetti avversi

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

#### Prodotto

**Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.

**Rifiuti Pericolosi** : Sì.

#### European Waste Catalogue (Catalogo europeo dei rifiuti)

| Codice rifiuto | Designazione rifiuti  |
|----------------|---|
| 13 02 05*      | oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati |

#### Imballo

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

- Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.
- Precauzioni speciali** : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Occorre prestare attenzione quando si maneggiano contenitori svuotati che non sono stati puliti o risciacquati. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

|   | ADR/RID            | ADN   | IMDG               | IATA               |
|---|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| 14.1 Numero ONU o numero ID                   | Non regolamentato. | 9006  | Non regolamentato. | Non regolamentato. |
| 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto  | -                  | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (2,2'-(C16-18 (di numero pari, C18 insaturo) alchil imino) dietanolo) | -                  | -                  |
| 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto | -                  | 9   | -                  | -                  |
| 14.4 Gruppo d'imballaggio                     | -                  | -   | -                  | -                  |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente                  | No.                | Si.   | No.                | No.                |

### Informazioni supplementari

**ADN** :  prodotto è regolato come merce pericolosa solo se trasportato in navi cisterna.

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** : **Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore:** effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

**14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO** : Non disponibile.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

[Regolamento UE \(CE\) n. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione](#)

[Allegato XIV](#)

Nessuno dei componenti è elencato.

[Sostanze estremamente preoccupanti](#)

Nessuno dei componenti è elencato.

[Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi](#)

Q8 Auto 15 ED

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

| Nome del prodotto/ingrediente | %   | Designazione [Uso] |
|-------------------------------|-----|--------------------|
| Q8 Auto 15 ED                 | ≥90 | 3                  |

**Etichettatura** : Non applicabile.

### Altre norme UE

**Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Aria** : Non nell'elenco

**Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Acqua** : Non nell'elenco

**Precursori di esplosivi** : Non applicabile.

### Sostanze dannose per lo strato di ozono (1005/2009/UE)

Non nell'elenco.

### Previo assenso informativo (PIC - Prior Inform Consent) (649/2012/UE)

Non nell'elenco.

### Inquinanti Organici Persistenti (1021/2019/EU)

Non nell'elenco.

### Direttiva Seveso

Questo prodotto non è controllato ai sensi della direttiva Seveso.

### Norme nazionali

#### Germania

**Classe di rischio per l'acqua (WGK)** : 3

#### Italia

**D.Lgs. 152/06** : Non determinato.

**D.Lgs. 81/2008** : Sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

**D.Lgs. 25/2002** : Protezione contro rischi agenti chimici.

**D.Lgs. 65/2003** : Classificazione Imballaggio Etichettatura Preparati Pericolosi.

**D.M. 14/01/2008** : Elenco malattie professionali che prevedono obbligo di denuncia.

#### Svizzera

**Quantità COV** : Esente.

### Regolamenti Internazionali

#### Elenco Convenzione sulle armi chimiche - Tabelle I, II e III Composti chimici

Non nell'elenco.

#### Protocollo di Montreal

Non nell'elenco.

#### Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Non nell'elenco.

#### Convenzione di Rotterdam sul consenso informato a priori (Prior Informed Consent, PIC)

Non nell'elenco.

#### Protocollo UNECE alla Convenzione di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti e i metalli pesanti

Non nell'elenco.

### Inventario

**Australia** : Non determinato.



## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

|   |  |
|---|--|
| <b>Canada</b>                                   | : Tutti i componenti sono elencati o esenti.   |
| <b>Cina</b>                                     | : Tutti i componenti sono elencati o esenti.   |
| <b>Unione economica euroasiatica</b>            | : <b>Inventario della Federazione Russa</b> : Non determinato.   |
| <b>Giappone</b>                                 | : <b>Inventario giapponese (CSCL)</b> : Non determinato.<br><b>Inventario giapponese (ISHL)</b> : Non determinato. |
| <b>Nuova Zelanda</b>                            | : Tutti i componenti sono elencati o esenti.   |
| <b>Filippine</b>                                | : Tutti i componenti sono elencati o esenti.   |
| <b>Repubblica di Corea</b>                      | : Tutti i componenti sono elencati o esenti.   |
| <b>Taiwan</b>                                   | : Tutti i componenti sono elencati o esenti.   |
| <b>Tailandia</b>                                | : Non determinato.   |
| <b>Turchia</b>                                  | : Non determinato.   |
| <b>Stati Uniti d'America</b>                    | : Non determinato.   |
| <b>Viet Nam</b>                                 | : Non determinato.   |
| <b>15.2 Valutazione della sicurezza chimica</b> | : Le Valutazioni sulla sicurezza chimica per tutte le sostanze di questo prodotto sono Complete o Non applicabili  |

## SEZIONE 16: altre informazioni

🔍 Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Abbreviazioni e acronimi</b> | :<br>ADN = Norme Europee relative al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose per Vie Navigabili Interne<br>ADR = Accordo Europeo relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Strada<br>ASTM = Società americana per i test e i materiali<br>ATE = Stima della Tossicità Acuta<br>BCF = Fattore di Bioconcentrazione<br>CAS = Chemical Abstracts Service<br>CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]<br>DIN = Istituto tedesco per la standardizzazione<br>DMEL = Livello derivato con effetti minimi<br>DNEL = Livello derivato senza effetto<br>CE = Commissione Europea<br>EC50 = Concentrazione Effettiva Mediana<br>EN = Standard Europeo<br>Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP<br>GHS - Sistema Mondiale Armonizzato di Classificazione ed Etichettatura delle Sostanze Chimiche<br>IATA = Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo<br>IBC = Contenitori Bulk<br>IC50 = Concentrazione Inibente il 50%<br>IMDG = Trasporto Marittimo Internazionale di Merci Pericolose<br>IMO = International Maritime Organisation<br>ISO = International Organization for Standardization<br>LC50 = Concentrazione Letale Mediana<br>LD50 = Dose Letale Mediana<br>LOAEL / LOAEC = Lowest Observed Adverse Effect Level / Concentration<br>MARPOL = Convenzione Internazionale del 1973 per la Prevenzione dell'Inquinamento causato dalle Navi e il relativo protocollo del 1978<br>N/A = Non disponibile<br>NOAEL / NOAEC = No Observed Adverse Effect Level / Concentration<br>NOEL / NOEC = No Observed Effect Level / Concentration<br>OCSE = Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico<br>OEL = Limiti di Esposizione Occupazionale<br>PBT = Persistente, Bioaccumulante, Tossico<br>PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti<br>REACH = Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche [Regolamento (CE) n. 1907/2006] |
|---------------------------------|--|

## SEZIONE 16: altre informazioni

RID = I Regolamenti concernente il Trasporto Internazionale di Merci Pericolose per Ferrovia  
SDS = Scheda Dati di Sicurezza  
SVHC = Sostanze Molto Pericolose  
STEL = Short Term Exposure Limit  
TLV = Threshold Limit Value  
TWA = Time Weighted Average  
UFI = Unique Formula Identifier  
ONU = Organizzazione delle Nazioni Unite  
VOC = Composti Organici Volatili  
vPvB = Molto Persistente e Molto Bioaccumulabile

### Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificazione         | Giustificazione   |
|-------------------------|-------------------|
| Aquatic Chronic 3, H412 | Metodo di calcolo |

Gli oli di base minerali contenuti in questo prodotto sono altamente raffinati e contengono meno del 3% di estratto di DMSO secondo il metodo IP 346, pertanto non sono classificati come cancerogeni ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008, nota L.

Nota L: La classificazione come cancerogeno non deve essere applicata se si può dimostrare che la sostanza contiene una percentuale di estratto di DMSO inferiore al 3 %, misurata secondo il metodo IP 346 "Determinazione degli aromatici policiclici negli oli di base lubrificanti inutilizzati e nelle frazioni di petrolio prive di asfaltene - Metodo dell'indice di rifrazione per estrazione con dimetilsolfossido", Institute of Petroleum, Londra. Questa nota è valida solo per alcune sostanze complesse derivate dal petrolio della Parte 3.

### Testi integrali delle indicazioni di pericolo abbreviate

|      |   |
|------|---|
| H302 | Nocivo se ingerito.   |
| H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                            |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari.  |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici.  |
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.            |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                   |

### Testi integrali delle classificazioni [CLP/GHS]

|                   |   |
|-------------------|---|
| Acute Tox. 4      | TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 4   |
| Aquatic Acute 1   | PERICOLO A BREVE TERMINE (ACUTO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1   |
| Aquatic Chronic 1 | PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1 |
| Aquatic Chronic 3 | PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 3 |
| Asp. Tox. 1       | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1                             |
| Eye Dam. 1        | GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE - Categoria 1                   |
| Skin Corr. 1B     | CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1B                         |
| Skin Corr. 1C     | CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1C                         |

**Avvertenze di formazione professionale** : Accertarsi che gli addetti siano istruiti per ridurre al minimo l'esposizione.

**Data di stampa** : 15-04-2024

**Data di edizione/ Data di revisione** : 15-04-2024

**Data dell'edizione precedente** : 29-09-2023

**Versione** : 1.04

**Preparato da** : Kuwait Petroleum Research & Technology B.V., The Netherlands

### Avviso per il lettore

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre odierne conoscenze e sulle attuali leggi nazionali e dell'UE. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli specificati nella sezione 1 senza avere ricevuto specifiche istruzioni scritte da parte del produttore. L'utilizzatore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della normativa vigente. Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza descrivono il prodotto tenendo conto dei requisiti di sicurezza e non offrono alcuna garanzia delle sue proprietà.