

Q8 Formula Excel Long Life 5W-40

Synthetische ACEA A3/B4-motorolie voor personenwagens

Omschrijving

Q8 Formula Excel Long Life 5W-40 is een hoogkwalitatieve universele high-SAPS motorolie voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Dit smeermiddel garandeert optimale motorbescherming en een optimaal startvermogen bij koud weer. Het is ontworpen om slibvorming tegen te gaan en voldoet aan de ACEA A3/B4-specificatie.

Toepassingen

Q8 Formula Excel Long Life 5W-40 is ontwikkeld voor personenwagens en bestelwagens met normaal of turboaangedreven benzine- of lpg-motoren of dieselmotoren met directe injectie. De olie wordt ten zeerste aanbevolen voor krachtige meerkleppenmotoren met katalysator. Deze veelzijdige olie voor alle seizoenen is geschikt voor verschillende rijomstandigheden. Ten zeerste aanbevolen voor Mercedes-Benz.

Voordelen

- Voortreffelijke oliefilmsterkte in alle werkingsomstandigheden.
- Uitstekende motorbescherming na koudstart.
- Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.
- Voortreffelijke frictievermindering.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

| | | | |
|------|--------------|---------|------------------|
| ACEA | A3/B4 | PSA | B71 2296 |
| API | CF | Porsche | A40 |
| API | SN | Renault | RN 0700 |
| BMW | Longlife-01 | Renault | RN 0710 |
| GM | LL-B-025 | VAG | VW 502.00 |
| MB | 229.3 | VAG | VW 505.00 |
| MB | 229.5 | Volvo | VCC 95200356 |

Blauwe kleur = officieel goedgekeurd

Eigenschappen

| | Methode | Eenheid | Eigenschappen |
|---|---------------|--------------------|---------------|
| Dichtheid, 15 °C | D 4052 | g/ml | 0,85 |
| Viscositeitsklasse | - | - | SAE 5W-40 |
| Kinematische viscositeit, 40 °C | D 445 | mm ² /s | 81,9 |
| Kinematische viscositeit, 100 °C | D 445 | mm ² /s | 13,9 |
| Viscositeitsindex | D 2270 | - | 176 |
| Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnelheid | CEC-L-36-A-90 | mPa.s | >=3.5 |
| Stolpunt | D 97 | °C | -39 |
| Vlampunt, P-M | D 93 | °C | 221 |
| Borderline Pumping Temp | D 3829 | °C | -35 |
| Schijnbare viscositeit -30°C | D 5293 | mPa.s | 6600 |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

*De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Excel Long Life 5W-40 is **1.23** kg CO₂eq / kg.*

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**