

Q8 Formula Techno FE 5W-30

Synthetische ACEA A5/B5 (Ford) motorolie voor personenwagens

Omschrijving

Q8 Formula Techno FE 5W-30 is een motorolie voor personenauto's voor uitstekende prestaties. Het is ook geschikt voor lichte bedrijfsvoertuigen. Dit product zorgt voor een brandstofbesparing tot 2,5% en een uitstekende bescherming tegen corrosie. Het is ontworpen voor de recente generatie Ford diesel- en benzinemotoren die voldoen aan de Euro 5- en Euro 6-emissiewetgeving.

Toepassingen

Q8 Formula Techno FE 5W-30 is ontworpen voor Ford-motoren die de specificatie WSS M2C 913-D vereisen, en is achterwaarts compatibel met alle motoren die Ford WSS M2C 912-A, 913-A/B en 913-C vereisen. Het voldoet aan de eisen van ACEA A5/B5.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	A5/B5	Ford	M2C913-B
Fiat	9.55535-G1	Ford	M2C913-C
Ford	M2C912	Ford	M2C913-D
Ford	M2C913-A	Renault	RN 0700

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,85
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 5W-30
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm²/s	52.3
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	9.7
Viscositeitsindex	D 2270	-	171
Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnellheid	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.9
Schijnbare viscositeit -30°C	D 5293	mPa.s	4700
Stolpunt	D 97	°C	-36
Vlampunt, COC	D 92	°C	215

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Techno FE 5W-30 is **1.36 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina

