FICHE TECHNIQUE

Q8 Formula Ultra V 0W-20

Huile moteur synthétique pour voitures de tourisme Volvo VCC RBS0-2AE

Description

Q8 Formula Ultra V 0W-20 est une huile moteur Low SAPS supérieure pour voitures de tourisme équipées de moteurs Volvo Euro 6. Ce lubrifiant procure 3,4 % d'économies de carburant d'après l'essai d'économies de carburant M 111, prolonge les intervalles de vidange d'huile et fournit une protection ultime contre l'usure, la rouille et les dépôts. La technologie Low SAPS pour échappements Euro 6 assure la meilleure protection aux systèmes de post-traitement.

Applications

Q8 Formula Ultra V 0W-20 est développée pour les moteurs de voitures de tourisme Volvo Euro 6 nécessitant la spécification Volvo VCC RBS0-2AE et répond aux exigences ACEA C5 les plus récentes.

Avantages

- *Amélioration exceptionnelle de la consommation de carburant jusqu'à 3,4%.*
- *Excellente protection du moteur après le démarrage à froid.*
- *Protection élevée du catalyseur d'échappement et du filtre à particules.*
- *Capacité d'intervalles de vidange prolongés*
- *Film d'huile à résistance exceptionnelle dans toutes les conditions de fonctionnement du moteur.*

Spécifications, recommandations et approbations

ACEA	C5	**API**	SP-RC
API	SP	**Volvo**	**VCC RBS0-2AE**

Code couleur bleu = officiellement approuvé

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 15°C	*D 4052*	*g/ml*	*0,845*
Classe de viscosité	*-*	*-*	*SAE 0W-20*
Viscosité Cinématique, 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*48.7*
Viscosité Cinématique, 100°C	*D 445*	*mm²/s*	*9.2*
Indice de viscosité	*D 2270*	*-*	*175*
Viscosité à haute température & taux de cisaillement élevé	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>2.6*
Viscosité apparente, -35°C	*D 5293*	*mPa.s*	*5700*
Point d'écoulement	*D 97*	*°C*	*-45*
Point d'éclair, COC	*D 92*	*°C*	*204*

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

*L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Formula Ultra V 0W-20, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.36** kg CO_2eq / kg.*
Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.
Pour plus d'informations, consultez ce lien

we take care