

Q8 T 2500

Синтетическая трансмиссионная и гидравлическая жидкость для экстремальных условий работы

Описание

Q8 T 2500 - синтетическое низковязкостное трансмиссионное и гидравлическое масло с превосходными противозадирными характеристиками в самых экстремальных условиях работы. Масло снижает уровень шума тормозов, работающих в масле, и повышает плавность торможения благодаря своей стабильности при высоких температурах. Масло Q8 T 2500 обеспечивает превосходную стойкость к окислению, отличные смазывающие свойства и защищает от ржавчины и коррозии.

Сферы применения

Масло Q8 T 2500 используется для строительного оборудования, для которого требуется жидкость, соответствующая спецификации Volvo WB 102. Масло используется для смазывания трансмиссий, гидравлического тормоза/сцепления, работающего в масляной ванне, и гидравлических систем. Это масло также отвечает требованиям нескольких других производителей оборудования, таких как ZF.

Преимущества

- Превосходная стойкость к окислению.
- Превосходные фрикционные свойства для плавной работы тормозов.
- Превосходное сохранение вязкости, обеспечивающее высочайший уровень защиты передач.
- Снижает уровень шума тормозов, работающих в масле, и в то же время сокращает износ фрикционного диска.
- Превосходное срабатывание гидравлических компонентов.

Технические характеристики, рекомендации и допуски

API	GL-4	Massey Ferguson	CMS M 1110
Allison	C-4	Massey Ferguson	CMS M 1127-B
Case	MS 1206	Massey Ferguson	CMS M 1135
Case	MS 1207	Massey Ferguson	CMS M 1141
Case	MS 1209	Massey Ferguson	CMS M 1143
Case	MS 1210	Massey Ferguson	CMS M 1145
Case New Holland	MAT 3505	New Holland	NH 410-C
Case New Holland	MAT 3525	Volvo	97304 (WB 102)
Case New Holland	MAT 3526	ZF	TE-ML 03E
Ford	M2C86-C	ZF	TE-ML 03F
John Deere	JDM J20C	ZF	TE-ML 05F
John Deere	JDM J20D	ZF	TE-ML 06K
Kubota	Super UDT2		

Свойства

	Способ	Единица	Типичные
Класс вязкости	SAE J306	SAE	70W-75
Плотность, 15 °C	D 4052	g/ml	0,859
Плотность, 20 °C	D 4052	g/ml	0,856
Кинематический коэффициент вязкости, 40 °C	D 445	mm²/s	39.5
Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C	D 445	mm²/s	7.7
Вязкотемпературный показатель	D 2270	-	181
Вязкость по Брукфилду, -40 °C	D 2983	Pa.s	18,5
Точка потери текучести	D 97	°C	-48
Температура воспламенения, СОС	D 92	°C	228

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Устойчивое развитие

Углеродный след продукта (PCF), от сырья до выхода из производства (на современном предприятии Q8Oils в Бельгии), для Q8 T 2500 составляет **1.36 kg CO₂eq / kg**.

Пожалуйста, свяжитесь с Q8Oils, чтобы узнать больше о положительном воздействии на окружающую среду, "положительном следе", этого продукта. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке



**we
take
care**