HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Q8 T 65 LS 75W-90

Fluido sintético para ejes API GL-5 LS

Descripción

Q8 T 65 LS 75W-90 es un superior lubricante para ejes. Este producto facilita un cambio sencillo de marcha y está formulado para aplicaciones que requieran características de deslizamiento limitado. Ofrece una extrema protección gracias a su capacidad de operación a bajas temperaturas y resistencia a la oxidación. El lubricante está formulado para equipamiento de alta carga que requiera una fluidez especial a baja temperatura.

Aplicaciones

Q8 T 65 LS 75W-90 está desarrollado para equipamiento de alta carga, como ejes traseros, transmisiones finales y determinadas transmisiones manuales que requieran una fluidez especial a baja temperatura y características de deslizamiento limitado. Cumple los requisitos de la especificación API GL-5 LS.

Beneficios

- *Formulación totalmente sintética que proporciona una estabilidad térmica extrema.*
- *Excelente deslizamiento limitado (limited slip) debido al aditivo modificador de fricción.*
- *Destacada protección contra el desgaste y larga la vida de los componentes.*
- *Protección excelente contra el óxido y la corrosión.*
- *Aumenta la vida del equipo*

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

API	GL-5 LS	**VAG**	VW G 055 145
Fiat	9.55550-DA9	**Volvo**	97311
GM	1942382 (90006326)	**ZF**	TE-ML 05D
Hanomag	Specification 511	**ZF**	TE-ML 12D
MIL	L-2105D	**ZF**	TE-ML 21C

Propiedades

	Método	*Unidad*	*Típicas*
Densidad, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,86*
Grado de viscosidad	*-*	*-*	*SAE 75W-90*
Viscosidad cinemática, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*102*
Viscosidad cinemática, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15.0*
Índice de viscosidad	*D 2270*	*-*	*153*
Viscosidad Brookfield, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*135*
Punto de congelación	*D 97*	*°C*	*-42*
Punto de inflamación, V.A.	*D 92*	*°C*	*196*

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

*La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 T 65 LS 75W-90 es de **1.40** kg CO_2eq / kg.*
Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.
Para obtener más información, consulte aquí

we take care