

## Q8 T 660 5W-40

Huile automobile ACEA A3/B4.

### Description

Huile moteur synthétique haute performance pour les automobiles et les fourgonnettes à essence normalement aspirée ou turbocompressée, lubrifiant synthétique pour moteur fonctionnant toute l'année. Elle répond aux exigences de l'ACEA A3/B4.

### Applications

Huile moteur synthétique haute performance pour les automobiles et les fourgonnettes équipées de moteurs à essence, GPL ou diesel normalement aspirés ou turbocompressés et de moteurs diesel à injection directe. Spécialement recommandée pour les moteurs multisoupapes haute performance avec catalyseur.

### Avantages

- Réduction exceptionnelle des frottements.
- Excellente protection du moteur après le démarrage à froid.
- Film d'huile à résistance exceptionnelle qui prévient l'usure du moteur.
- Excellente prévention de la formation de boue noire.

### Spécifications, recommandations et approbations

|      |          |         |           |
|------|----------|---------|-----------|
| ACEA | A3/B4    | Renault | RN 0700   |
| API  | SM       | Renault | RN 0710   |
| GM   | LL-B-025 | VAG     | VW 502.00 |
| MB   | 229.3    | VAG     | VW 505.00 |

### Propriétés

|                                                            | Méthode       | Unité              | Typique |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------|
| Densité, 15°C                                              | D 4052        | g/ml               | 0,858   |
| Viscosité Cinématique, 40°C                                | D 445         | mm <sup>2</sup> /s | 81,9    |
| Viscosité Cinématique, 100°C                               | D 445         | mm <sup>2</sup> /s | 13.6    |
| Indice de viscosité                                        | D 2270        | -                  | 169     |
| Viscosité apparente, -30°C                                 | D 5293        | mPa.s              | 6400    |
| Point d'écoulement                                         | D 97          | °C                 | -33     |
| Point d'éclair, P-M                                        | D 93          | °C                 | 221     |
| Viscosité à haute température & taux de cisaillement élevé | CEC-L-36-A-90 | mPa.s              | >=3.5   |

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.