

Q8 Antifoam EX

Antischaum-Additiv für wässrige Flüssigkeiten

Description

Q8 Antifoam EX ist eine spezielle Flüssigkeit auf Basis von Organosiloxanen, die durch Beeinflussung der Oberflächenspannung wässriger Flüssigkeiten das Entweichen der eingearbeiteten Luftblasen erleichtert. Die Formulierung auf Basis von Organosiloxanen behindert nicht die Oberflächenbehandlungen der Werkstücke, wie z. B. Lackieren, Verchromen usw.

Applications

Q8 Antifoam EX kann mit emulgierbaren, halbsynthetischen und synthetischen Schneidschmiermitteln und auch mit wässrigen Flüssigkeiten für das Abschrecken verwendet werden.

User instructions

Es wird empfohlen, Q8 Antifoam EX bei Schaumbildungsproblemen zu verwenden. Hinzufügen in einem Bereich, wo eine leichte Dispersion möglich ist. Die Empfohlene Konzentration liegt bei 0,01 %.

Environment, Health and Safety

Das Sicherheitsdatenblatt enthält Hinweise zu sicherer Handhabung und Umweltschutz.

Properties

	Method	Unit	Typical
Aussehen	Visual	-	opaque liquid
Farbe	Visual	-	yellow
Geruch	-	-	soft
Dichte bei 20 °C	D 4052	g/ml	1.02
pH 1% in entionisiertem Wasser	E 70	-	8.0

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Remarks

Wenden Sie sich bitte an Ihren technischen Q8Oils-Berater für weitere Auskünfte und Hilfestellung hinsichtlich Ihrer speziellen Anwendung und Ausrüstung.