

Q8 Auto 18

Fluido per trasmissioni automatiche.

Description

Q8 Auto 18 è un fluido per trasmissioni automatiche e manuali. Assicura una lubrificazione immediata dopo l'avvio a freddo e garantisce cambi marcia fluidi in determinate trasmissioni. Questo prodotto limita l'usura della trasmissione e prolunga la vita dei componenti.

Applications

Q8 Auto 18 è consigliato per le trasmissioni automatiche e manuali di automobili, autobus, macchine agricole, movimento terra, ecc..

Specifications, recommendations and approvals

Allison	C-3	MB	236.2 (DTFR 13C120)
Caterpillar	TO-2	Renk Doromat	
GM	ATF Type A (Suffix A)	Volvo	97325
MAN	339 Type A		

Properties

	Method	Unit	Typical
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0.865
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm²/s	38
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm²/s	7.5
Indice di viscosità	D 2270	-	175
Punto di scorrimento	D 97	°C	-42
Viscosità Brookfield, -40 °C	D 2983	Pa.s	28
Punto di infiammabilità, P-M	D 93	°C	210

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Auto 18 is **1.32 kg CO₂eq / kg**.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

For more info check [here](#)



**we
take
care**